

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CM-10

COMPOSICIÓN

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión. Exento de siliconas y disolventes.

APLICACIÓN

Sellador elástico para madera. Producto especialmente indicado para el sellado de juntas, rodapiés con suelos de madera (parquet, tarima flotante, etc..), carpintería de madera (armarios empotrados, ventanas, puertas, etc..).

Este producto es compatible con pinturas y barnices, no perjudica la adherencia y evita la formación de piel de naranja de los barnices.

Las superficies deben estar limpias y exentas de grasas.

Se puede barnizar encima del producto al cabo de aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Característica</i>	<i>Método</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
<i>Consistencia</i>	VISUAL		Pastosa
<i>Modulo 100%</i>	interno	N / mm ²	0.09
<i>Alargamiento</i>	interno	%	1184
<i>Resistencia a la rotura</i>	interno	N / mm ²	0.12

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre 5°C y 35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml, en cajas de 25 unidades. Se presenta en colores roble, sapelli, pino, haya, cerezo, blanco, nogal y wengué.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.