

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CS-20

COMPOSICIÓN

Sellador monocomponente de silicona acética, con elementos fungicidas, especial para el sector sanitario.

APLICACIÓN

Sellado de juntas en sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos. No ennegrece
Las juntas deben estar limpias, secas y se deberá emplear en casos especiales una imprimación previa. (consultar al departamento técnico).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Unidades	Valores
Dureza Shore A	Shore A	18
Resistencia a la temperatura	°C	De -25 a +125
Resistencia a la tracción	Kg/cm ²	9 ± 2
Alargamiento	%	900
Deformación permanente	%	20
Formación de piel	Minutos	15
Tiempo máximo de reticulación	Horas	24
Extrusión		Buena
Módulo 100%	Kg/cm ²	1,7

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre 5°C y 35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml y tubo de 50 ml. Colores: translúcido y blanco.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Utilizar el producto en locales bien ventilados
 - Evitar el contacto prolongado con la piel
 - En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.
- Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.