

BRIK-CEN CA-9

DESCRIPCIÓN

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión. Producto con resistencia al fuego una vez curado.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +35 °C
- ✓ Alta calidad
- ✓ No agrieta
- ✓ Bajo olor
- ✓ Exento de disolventes y siliconas
- ✓ Secado rápido
- ✓ Pintable y barnizable

APLICACIONES

- Juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados.
- Sellado de conexiones donde se requiera protección contra el fuego.
- Sellado de juntas de bajo movimiento en general.
- Sellado de tuberías metálicas , pasos de instalaciones de cables,etc.
- Juntas donde se necesite una resistencia al fuego.



Sellador clasificado como:

B;S2;D0


UNE 13501-1 EUROCLASES

Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Cubo	6 kilos	1 und	18 meses

COLORES

Gris

**Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.*



Conservar en lugar fresco y seco

BRIK-CEN CA-9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Consistencia			Pasta tixotrópica
Dureza		Shore A	32
Pérdida de volumen		%	10
Tiempo de fraguado			Según tamaño de la junta y condiciones ambientales
Densidad		g/ml	1,60

MODO DE EMPLEO

Las juntas deben de estar limpias y secas.
A lo mejor en materiales especiales podrá ser necesario el uso de imprimación. Se recomienda hacer prueba de adhesión o bien consultar con el departamento técnico.

No debe aplicarse con lluvia o con riesgo inmediato de lluvia.

ADHESION

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción y metal.

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorara previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado.

Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.