

PLASTE + JUNTAS MASILLA PARA JUNTAS DE AZULEJOS

DESCRIPCIÓN

Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua, sin disolventes.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +35 °C
- ✓ No ennegrece
- ✓ Alta calidad
- ✓ Buena manejabilidad
- ✓ Secado rápido
- ✓ Bajo olor
- ✓ Exento de disolventes
- ✓ Uso interior y exterior
- ✓ Resistencia al agua
- ✓ Resistencia a la humedad ambiente
- ✓ Con conservantes antimoho

APLICACIONES

- Pasta para rellenar juntas de azulejos, baldosas y superficies de cerámica.
- Especial para baños y cocinas. por su resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos.




| Envases | Capacidad | Presentación | Caducidad |
|---------|-----------|--------------|-----------|
| TUBO | 150 ml | 12 uds | 36 meses |

COLORES

Blanco.

**Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.*



Conservar en lugar fresco y seco

PLASTE+JUNTAS MASILLA PARA JUNTAS DE AZULEJOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Características | Método | Unidades | Valores |
|-----------------|--------|----------|---------|
| Aspecto | | | Pastoso |

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasas y ceras. Previo a su uso limpiar, rascar y sanear las juntas.

Agitar/amasar el tubo, cortar la cánula y aplicar directamente sobre la superficie con ayuda de una espátula fina o con el dedo húmedo.

Dejar secar 30 minutos y limpiar los restos con un paño húmedo así como la espátula u otros utensilios empleados.

Asegurarse antes de limpiar que la masilla ya esta seca.

Para un óptimo uso, aplique el producto a una temperatura comprendida ente +5 y +35°C.

ADHESION

Excelente adhesión en azulejos, baldosas, superficies cerámicas.

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorara previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado.

Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.