

## PLASTE + PAREDES MASILLA PARA PAREDES

### DESCRIPCIÓN

Emplaste base agua.

### PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +35 °C
- ✓ Masilla lista para su uso
- ✓ Interior/ exterior
- ✓ No se contrae
- ✓ No se fisura
- ✓ Alta calidad
- ✓ Buena manejabilidad
- ✓ Secado rápido
- ✓ Bajo olor
- ✓ Exento de disolventes
- ✓ Pintable en 30 minutos
- ✓ Lijable

### APLICACIONES

- Emplaste para reparar y rellenar grietas, agujeros y hendiduras en paredes, techo, molduras.
- Reparación de agujeros de tornillos, clavos
- Reparación sobre soportes como yeso, cemento, hormigón, madera...




Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
TUBO	150 ml	12 uds	36 meses

### COLORES

Blanco.

*\*Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.*



Conservar en lugar fresco y seco

### PLASTE + PAREDES MASILLA PARA PAREDES

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Aspecto			Pastoso

#### MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación, limpiar la superficie de polvo y suciedad y mojar con agua la zona.  
Aplicar el producto sobre los huecos a reparar y para obtener un buen acabado final alisar la superficie con una espátula humedecida en agua.  
Una vez seco el producto, se puede lijar y pintar.  
Para un óptimo uso, aplique el producto a una temperatura comprendida ente 5 y 30°C.

#### ADHESION

Excelente adhesión sobre todo tipo de superficies.

#### LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

#### Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico ( de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorara previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado.

Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.