

BRIK-CEN CS-257 SELLADOR DE INGLETES

DESCRIPCIÓN

Sellador elástico transparente especialmente desarrollado para el sellado de los ingletes en carpintería de aluminio y P.V.C, evita la filtración de agua hacia la pared desde la carpintería.

Sellador elástico transparente apto para su uso en juntas o uniones de tarima flotante.

PROPIEDADES

- ✓ Listo para su uso
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Evita filtraciones
- ✓ Transparente al secar
- ✓ Estando, una vez seco.

APLICACIONES

- ✓ Sellado de ingletes en carpintería de aluminio y PVC
- ✓ Uniones tarima flotante

MODO DE EMPLEO

Es un producto en base agua de color blanco lechoso que queda transparente al secar. Se aplica a una cara del inglete, antes de hacer la unión, limpiar el rebose con un paño húmedo. El producto seca totalmente entre una semana y diez días. A partir de ese momento el inglete es totalmente estanco.

La aplicación debe hacerse extendiendo producto sobre una superficie plana e impregnando el inglete.



Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Autoaplicador	500 ml	12 unds	24 meses
Tarro	1 kilogramo	6 unds	24 meses



Conservar en lugar fresco y seco

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorara previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.