

## FIJA+PLUS CH-150 INVISIBLE

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de montaje en base agua, sin disolventes, de alta viscosidad y alta sujeción inicial elaborado a base de resinas sintéticas.

### PROPIEDADES


- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +35 °C
- ✓ Blanco al aplicar y transparente al secar.
- ✓ Alta calidad
- ✓ Alto contenido en sólidos
- ✓ Apto para superficies irregulares
- ✓ Alta viscosidad
- ✓ No hace hilos
- ✓ Agarre inmediato
- ✓ Sin olor
- ✓ Exento de disolventes y siliconas
- ✓ Secado rápido
- ✓ Una de las superficies tiene que ser porosa

### APLICACIONES

- Colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios.
- Unión de materiales como madera, hormigón, poliestireno, plásticos (excepto PE, teflón,PP)
- Aquellos pegados que necesiten un acabado transparente.



Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Cartuchos	300 ml	12 unds	5 años
Tubo	150 ml	12 unds	5 años



Conservar en lugar fresco y seco

### FIJA+PLUS CH-150

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Consistencia			Pasta tixotrópica
Contenido en sólidos	UNE 53356	%	64
Descuelgue	UNE 53623	mm	0
pH	ISO1148		7
Resistencia a la tracción	EN 205	N/mm <sup>2</sup>	7 ± 2
Densidad		g/ml	1,01

#### MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar limpias y secas. Cortar el obturador del cartucho y enroscar la cánula cortándola en bisel a la altura del grosor del cordón deseada.

Aplicar un cordón uniforme sobre uno de los soportes a unir en zig-zag o bien en punto intercalados. Presionar uniformemente.

Una de las superficies debe ser porosa.

#### ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción, todo tipo de maderas, poliestireno, plásticos excepto PE, PP y teflón, piedra, molduras.

Una de las superficies a unir tiene que ser porosa.

#### LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

#### ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



#### SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

#### Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.