

Adhesivos para madera

BRIK-CEN T-1461 TERMOFUSIBLE

DESCRIPCIÓN

Adhesivo termofusible basado en una mezcla de copolímeros EVA y resinas sintéticas.

PROPIEDADES

- ✓ Termofusible en barras
- ✓ Tiempo abierto corto
- ✓ Estabilidad térmica, no degrada ni carboniza
- ✓ Para pistolas Ø 12x200mm

TEMPERATURA DE TRABAJO

- ✓ Temperatura de trabajo: 150-170°C

APLICACIONES

- Utilizado en la formación y cierre de cajas de cartón.
- Trabajos de albañilería y cerámica.



Envases	Capacidad	Caducidad
Bolsa 1kg	10 unds	12 meses
Caja 5kg	1 und	12 meses

ALMACENAJE

En envase original, en lugar fresco y seco a una temperatura que no supere los 25°C. Lejos de fuentes de calor.

BRIK-CEN TM-1461 TERMOFUSIBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	VISUAL		Granza
Viscosidad a 200°C	ASTM D 3236	mPa.s	4900-5300
Punto de reblandecimiento	ASTM E-28 BOLA&ANILLO	°C	81
Color			Blanco/amarillo/ transparente

MODO DE EMPLEO

En equipos aplicadores de hot melt. Pistolas de termofusibles para barras de diferentes diámetros..
Temperatura de aplicación recomendada:
150-170°C, dependiendo de la temperatura ambiente, los materiales a pegar, la velocidad del trabajo, etc.
No exceder durante el empleo temperaturas de 190°C.

ADHESIÓN

Excelente adhesión en cartón, madera, cerámica...

LIMPIEZA

Los materiales a pegar deben estar limpios y es necesario mantener los materiales a pegar a temperatura.

Raspar con espátula una vez caliente y remover los restos con disolvente de limpieza adecuado.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado.

Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.