

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES

ADHESIVOS, SELLADORES,
SILICONAS E IMPERMEABILIZANTES

www.quiadsa.com



**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2024**

ÍNDICE

ÍNDICE

INTRO	4	6. PRODUCTOS ESPECIALES/ PRODUTOS ESPECIAIS	24	12. CIANOACRILATOS/ CIANOACRILATOS	44
TABLA DE PRODUCTOS/ TABELA DE PRODUTOS	6	BRIK-CEN CS-20	24	BRIK-CEN B-689.....	44
1. NUEVA GENERACIÓN/ NOVA GERAÇÃO	8	BRIK-CEN CS-33	25	BRIK-CEN B-689/3.....	44
FIJA+PLUS TURBO	8	BRIK-CEN CS-32	25	BRIK-CEN SP-1612	45
Q-FLEX HIGH TACK	9	BRIK-CEN CS-126	26	BRIK-CEN B-689 + 1612.....	45
FIJA+PLUS MS-EXPRESS.....	9	BRIK-CEN CS-291	26		
BRIK-CEN PM-50	10	BRIK-CEN CA-7	27		
FIJA+PLUS MS-80	11	BRIK-CEN CA-8	27		
BRIK-CEN MS-12	11				
BRIK-CEN Q-FLEX PU	12	7. ESPECIALES ALTAS TEMPERATURAS/ ESPECIAIS ALTAS TEMPERATURAS ..	28	13. ESPECIAL MADERA/ ESPECIAL MADEIRA	46
BRIK-CEN MS-291.....	13	BRIK-CEN CS-350.....	28	BRIK-CEN CM-10 POWER.....	46
BRIK-CEN PM-30	13	BRIK-CEN CS-240.....	29	MAD-MAX	47
		BRIK-CEN CA-1500	29	PLASTE-PLUS MADERA	47
				BRIK-CEN PARQUETS Y TARIMAS ..	48
				BRIK-CEN B-1438	48
3. IMPERMEABILIZACIÓN/ IMPERMEABILIZAÇÃO	14	8. ESPUMAS POLIURETANO/ ESPUMAS POLIURETANO	30	14. EPOXIS /EPOXIS	49
R-50	14	BRIK-CEN SP-SPRAY	30	EPOXI Q-SPEED	49
BRIK-CEN R-38.....	15	BRIK-CEN SP-FIX	31	Q-13	50
BRIK-CEN PM-35	15	BRIK-CEN SP-COMBI	31	Q-36.....	50
		BRIK-CEN SP-128	32	Q-92.....	51
		BRIK-CEN SP-129	32	TURBO STICK.....	51
		BRIK-CEN SP-126	33		
2. POLÍMEROS ESPECÍFICOS/ POLÍMEROS ESPECÍFICOS	16	BRIK-CEN SP-125	33	15. OTROS Y PEQUEÑOS FORMATOS/ OUTROS E PEQUEIOS FORMATOS ..	52
BRIK-CEN MS-TRANSPARENTE	16	BRIK-CEN SP-127	34	BRIK-CEN PL-25	52
BRIK-CEN PM-GREEN.....	17	BRIK-CEN SP-TEJAS	35	BRIK-CEN PL-27	52
BRIK-CEN MS-AQUA	17	BRIK-CEN S-131.....	35	BRIK-CEN PL-257.....	53
				FIJA+PLUS BUTIL	53
4. SELLADORES DE SILICONA/ SELANTES SILICONE	18	9. ANCLAJES QUÍMICOS/ BUCHA QUÍMICA	36	16. PISTOLAS APLICADORAS/ PISTOLAS APLICADORAS	54
BRIK-CEN CS-34	18	RESIPLUS TQ-2	36	WOLFCRAFT MG 200	54
BRIK-CEN CS-28	19	RESIPLUS TQ-1	37	WOLFCRAFT MG 600	54
BRIK-CEN CS-202	19	RESIPLUS TQ-3	37	WOLFCRAFT MG 350	55
BRIK-CEN CS-6	20			WOLFCRAFT MG 550	55
BRIK-CEN CS-45	21	10. ADHESIVOS DE MONTAJE/ ADESIVOS DE MONTAGEM	38	BRIK-CEN P-120	56
MEGASEL	21	BRIK-CEN S-100	38	BRIK-CEN P-130	56
SUPRASELL N	22	BRIK-CEN PU MADERA	38	BRIK-CEN P-1441	57
SUPRASELL U	22	FIJA+PLUS CH-140	39	BRIK-CEN P-1442	57
		FIJA+PLUS CH-150 INVISIBLE	39	BRIK-CEN P-1443	58
				BRIK-CEN P-1444	58
5. ESPECIAL AUTOMÓVIL/ AUTOMÓVEL ESPECIAL	23	11. COLAS / COLAS	40		
BRIK-CEN MS-LUNAS.....	23	BRIK-CEN HM-425	40		
BRIK-CEN PM-AUTO.....	23	BRIK-CEN HM-658	41		
		BRIK-CEN HM-210	41		
		BRIK-CEN S-30	42		
		BRIK-CEN S-CONTACT	42		
		BRIK-CEN S-19	43		
		BRIK-CEN S-20	43		

QUIADSA®

**DESDE 1985
ESTAMOS
PEGADOS A TI
DESDE 1985
QUE ESTAMOS
COLADOS A TI**

Fundada en 1985, QUIADSA es una empresa de capital 100% español. Producimos y distribuimos una amplia gama de adhesivos, selladores, espumas de poliuretano y accesorios cumpliendo así con nuestro objetivo de ofrecer nuestra mejor solución a todo tipo de clientes a nivel industrial, profesional y DIY.

Fundada em 1985, A QUIADSA é uma empresa com capital 100% espanhol. Produzimos e distribuimos uma ampla gama de adesivos, selantes, espumas de poliuretano e acessórios, cumprindo assim nosso objetivo de oferecer nossa melhor solução para todos os tipos de clientes nos níveis industrial, profissional e DIY.





COMPROMISO DE CALIDAD E INNOVACIÓN

COMPROMISSO COM A QUALIDADE E INOVAÇÃO

QUIADSA tiene implementado un sistema de gestión de calidad certificado por AENOR según ISO 9001. Nuestro compromiso con la calidad está presente en todos nuestros procesos productivos y organizativos, abarcando desde la compra de materia prima, pasando por nuestro departamento de I+D, procesos de fabricación, control de calidad, envasado, expedición y nuestro servicio de atención al cliente de venta y postventa.

A QUIADSA implementou um sistema de gestão da qualidade certificado pela AENOR de acordo com a ISO 9001. O nosso compromisso com a qualidade está presente em todos os nossos processos produtivos e organizacionais, desde a compra de matérias-primas, passando pelo departamento de I+D, processos de fabrico, controlo de qualidade, embalagem, distribuição até ao nosso serviço ao cliente e pós-venda.

HUELLA DE CARBONO

PEGADA DE CARBONO

Nuestro Compromiso con el Medio ambiente se demuestra al integrar dentro de todos los niveles de la organización una política de gestión ambiental sólida y exigente que ha sido reconocida con la certificación ISO 14001 por AENOR.

O nosso compromisso o Meio Ambiente é demonstrado ao integrar em todos os níveis de organização uma política forte e exigente de gestão ambiental que foi premiada com a certificação ISO 14001 pela AENOR.

TABLA DE PRODUCTOS

TABELA DE PRODUTOS

MATERIALES	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
CARPINTERÍA ALUMINIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CARPINTERÍA AL LACADO Y PVC	●	●	●	●								
VIDRIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
LADRILLO, HORMIGÓN	●	●	●	●	●							
AZULEJO Y MAT CERÁMICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
METAL	●	●	●	●	●							
MADERA											●	●
PLÁSTICO	●	●	●	●	●							

APLICACIONES	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
SELLADO PUERTAS Y VENTANAS	●	●	●	●	●	●						
SELLADO JUNTAS DILATACIÓN	●	●	●	●	●							
SANITARIOS					●		●	●	●	●		
SUPERFICIES HÚMEDAS												
GRIETAS Y FISURAS												●
SELLADO MOLDURAS Y MARCOS (INTERIOR)											●	●
ACUARIO						●						
HIGH TACK												
PINTABLE											●	●

PROPIEDADES TÉCNICAS	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
DUREZA SHORE A	20	20	20	20	20	20	18	14	14	14	-	-
MÓDULO 100% (N/MM ²)	0.4	0.26	0.21	0.4	0.26	0.6	0.17	0.17	0.17	0.17	-	-
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (N/MM ²)	1.2	0.66	0.5	1.2	0.66	1.2	1	1	1	1	-	-
ELONGACIÓN (%)	525	460	441	600	460	475	600	600	600	600	-	-
RECUPERACIÓN ELÁSTICA	25	25	20	25	25	20	20	20	20	20	-	-

NORMATIVA	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
MARCADO CE F FACHADAS	●	●	●	●	●							
MARCADO CE G ACRISTALAMIENTO	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
MARCADO CE S SANITARIO					●				●	●		
MARCADO N	●			●								
A+												
EC1											●	●

MATERIALES	TURBO	Q-FLEX HIGH TACK	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
CARPINTERÍA ALUMINIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARPINTERÍA AL LACADO Y PVC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VIDRIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LADRILLO, HORMIGÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AZULEJO Y MAT CERÁMICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MADERA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PLÁSTICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

APLICACIONES	TURBO	Q-FLEX HIGH TACK	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
SELLADO PUERTAS Y VENTANAS				●	●		●			●		
SELLADO JUNTAS DILATACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
SANITARIOS	●			●	●		●					
SUPERFICIES HÚMEDAS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GRIETAS Y FISURAS	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
SELLADO MOLDURAS Y MARCOS (INTERIOR)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ACUARIO												
HIGH TACK	●	●	●									
PINTABLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PROPIEDADES TÉCNICAS	TURBO	Q-FLEX HIGH TACK	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
DUREZA SHORE A	65	65	65	30	40	30	50	75	40	45	35	30
MÓDULO 100% (N/MM2)	2.3	1.8	1.8	0.4	0.62	0.66	1.3	2.15	0.65	0.68	0.55	0.66
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (N/MM2)	4	2.8	2.8	1.25	1.86	1.84	3.8	5	1.5	2.15	1.15	1.84
ELONGACIÓN (%)	250	325	325	625	550	400	375	200	300	500	400	400
RECUPERACIÓN ELÁSTICA	N/A	N/A	N/A	25	20	12.5	20	7.5	20	20	20	12.5

NORMATIVA	TURBO	Q-FLEX HIGH TACK	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
MARCADO CE F FACHADAS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MARCADO CE G ACRISTALAMIENTO				●	●				●	●		
MARCADO CE S SANITARIO	●			●	●		●		●	●		
MARCADO N				●								
A+	●		●						●		●	
EC1	●			●			●					

1. NUEVA GENERACIÓN NOVA GERAÇÃO

FIJA+PLUS TURBO


ULTRA RÁPIDO, ULTRA RESISTENTE

Adhesivo elástico de polímero de nueva generación MST.
High Tack, sujeción inmediata: 3 segundos.
Secado rápido, en 20 minutos se puede manipular la pieza.
Pegado rápido y elástico de gran resistencia a la tracción.
Todo tipo de materiales. Fácil aplicación.

ULTRA RÁPIDO, ULTRA RESISTENTE

Adesivo elástico de polímero da nova geração MST.
High Tack, adesão imediata: 3 segundos.
Secagem rápida, a peça de trabalho pode ser manuseada em 20 min.
Colagem rápida e elástica com alta resistência à tracção.
Multi-material. Fácil aplicação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	● ● Blanco, Gris, Marrón y Negro/ Branco, Cinzento, Castanho e Preto.
Bolsa 600 ml	12 uds	● Blanco/ Branco
Tubo 150 g	12 uds	● Blanco/ Branco
Tubo 60 g	12 uds	● Blanco/ Branco





1.
NOVA GERAÇÃO
NUEVA GENERACIÓN

Q-FLEX HIGH TACK

Adhesivo elástico de polímero de nueva generación MST. Máxima sujeción inicial (600 Kg) y fuerte pegado elástico.


Adesivo elástico de polímero da nova geração MST. Máxima aderência inicial (600Kg) e colagem elástica forte.

Formación piel/ Formação de pele: 10 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 65 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	○ Blanco/ Branco



kg/10 cm² (DIN 53504)



FIJA+PLUS MS-EXPRESS

Adhesivo elástico de polímero de nueva generación MS. High Tack. Máxima sujeción inicial y pegado elástico. Todo tipo de materiales


Adesivo elástico de polímero da nova geração MS. High Tack. Máxima aderência inicial e colagem elástica. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 10 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 65 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	○ Blanco/ Branco



kg/10 cm² (DIN 53504)



1.
NUEVA GENERACIÓN
NOVA GERAÇÃO



BRIK-CEN PM-50

ADHESIVO Y SELLADOR DE ALTAS PRESTACIONES

Polímero de nueva generación MST.
Proporciona un pegado y sellado extra fuerte y resistente de altas prestaciones.
Todo tipo de materiales.

ADESIVO E SELANTE DE ALTO DESEMPENHO


Polímero MST de nova geração.
Proporciona uma colagem e vedação extra forte e resistente de alto desempenho.
Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 20 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 50 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	<input type="radio"/> Blanco, Gris, Marrón y Negro/ <input type="radio"/> Branco, Cinzento, Castanho e Preto.
Bolsa 600 ml	12 uds	<input type="radio"/> Blanco y Gris/ <input type="radio"/> Branco e Cinzento



kg/10 cm² (DIN 53504)





1.
NOVA GERAÇÃO
NUEVA GENERACIÓN

BRIK-CEN MS-12

Polímero de nueva generación MS.

Proporciona un sellado y pegado elástico resistente de calidad. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração.


Proporciona uma vedação e colagem elástica, resistente e de qualidade. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 40 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 40 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	Blanco, Gris, Marrón y Negro/ Branco, Cinzento, Castanho e Preto.
Bolsa 600 ml	12 uds	Blanco y Gris/ Branco e Gris



kg/10 cm² (DIN 53504)



FIJA+PLUS MS-80

Polímero de nueva generación MS.

Proporciona pegados y sellados de la máxima resistencia. Extra fuerte. Resiste a la temperatura 200°C durante 45 minutos. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração.

Proporciona a máxima força de colagem e vedação. Extra forte. Resiste à temperatura 200°C durante 45 minutos. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 5 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 75 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	Blanco/ Branco



kg/10 cm² (DIN 53504)



1.
NUEVA GENERACIÓN
NOVA GERAÇÃO



BRIK-CEN Q-FLEX PU

MÁS QUE UN POLIURETANO

Sellado de juntas en construcción, industria, automoción.
Sin isocianatos, siliconas ni disolventes.

MAIS QUE UM POLIURETANO

Vedação de juntas na construção, indústria e automóvel.
Sem isocianatos, silicone e solventes.

Formación piel/ Formação de pele: 40 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 30 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	<input type="radio"/> <input type="radio"/> Blanco, Gris, Terracota y Negro/ <input type="radio"/> <input type="radio"/> Branco, Cinzento, Terracota e Preto.
Bolsa 600 ml	12 uds	<input type="radio"/> Blanco/ <input type="radio"/> Branco



kg/10 cm² (DIN 53504)



EN 15651-1: F EXT-INT



1.
NOVA GERAÇÃO
NUEVA GENERACIÓN

BRIK-CEN MS-291

Polímero de nueva generación MS.

Proporciona un sellado elástico de altas prestaciones, máxima recuperación elástica. Sellado de juntas de dilatación y otros sellados en la construcción. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração.


Proporciona uma vedação elástica de alto desempenho, máxima recuperação elástica. Vedação de juntas de expansão e outras vedações na construção. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 40 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 30 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	20 uds	Blanco, Gris, Marrón y Negro/ Branco, Cinzento, Castanho e Preto.



kg/10 cm² (DIN 53504)



BRIK-CEN PM-30

Polímero de nueva generación MST.

Proporciona un sellado y pegado elástico resistente. Todo tipo de materiales.

Polímero MST de nova geração.

Proporciona uma vedação e colagem elástica e resistente. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 40 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 30 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280 ml	12 uds	Blanco, Gris, Terracota y Negro/ Branco, Cinzento, Terracota e Preto.



kg/10 cm² (DIN 53504)



2. IMPERMEABILIZACIÓN IMPERMEABILIZAÇÃO

2.
IMPERMEABILIZACIÓN
IMPERMEABILIZAÇÃO



R-50

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

Membrana líquida de polímero nueva generación MST.
Membrana aislante transparente de polímero de nueva generación. Impermeabilización de terrazas, balcones y cubiertas, sumideros, platos de ducha, jardineras, claraboyas, chimeneas y estructuras enterradas.

IMPERMEABILIZAÇÃO TRANSPARENTE

Membrana líquida de polímero MST de nova geração.
Membrana isolante de polímero transparente de nova geração. Impermeabilização de terraços, varandas e coberturas, ralos, bases de duche, floreiras, claraboias, chaminés e estruturas enterradas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 250 g	12 uds	○ Transparente / Invisível
Bote 800 g	6 uds	○ Transparente / Invisível





BRIK-CEN R-38

Membrana líquida de polímero nueva generación MST.
Impermeabiliza y repara cubiertas, tejados y paredes. Alta elasticidad. Resiste al agua estancada. Aplicación vertical y horizontal. Transitable y embaldosable.

Membrana líquida de polímero MST de nova geração.
Impermeabiliza e repara telhados e paredes. Elevada elasticidade. Resiste à água parada. Aplicação vertical e horizontal. Transitável e aplicável a ladrilhos.

Formación piel/ Formação de pele: 45 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 25 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 1 Kg	6 uds	Blanco, Gris, Terracota y Negro/ Branco, Cinzento, Tracota e Preto.
Bote 5Kg	4 uds	Blanco, Gris, Terracota y Negro/ Branco, Cinzento, Tracota e Preto.



BRIK-CEN PM-35

Polímero de nueva generación MST.
Especial pegado y sellado elástico de EPDM entre sí y sobre todos los tipos de materiales. Cubiertas de membrana de EPDM, suelos parques infantiles, suelos antideslizantes de goma, PVC, etc.


Polímero MST de nova geração.
Colagem e vedação elástica especial de EPDM entre si e com todos os tipos de materiais. Telhados de membrana EPDM, pavimentos de parques infantis, pavimentos de borracha antiderrapante, PVC, etc.

Formación piel/ Formação de pele: 40 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 35 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290ml	12 uds	Negro / Preto



kg/10 cm² (DIN 53504)



3. POLÍMEROS ESPECÍFICOS

POLÍMEROS ESPECÍFICOS

3. POLÍMEROS ESPECÍFICOS
POLÍMEROS ESPECÍFICOS



BRIK-CEN MS- TRANSPARENTE

100% INVISIBLE

Polímero de nueva generación MS.
Proporciona pegados y sellados completamente transparentes.
Efecto cristal. Todo tipo de materiales.

100% INVISÍVEL


Polímero MS de nova geração.
Proporciona uma colagem e selagem completamente transparente.
Efeito cristal. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 15 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 40 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	○ Transparente / Invisível
Tubo 120 g	12 uds	○ Transparente / Invisível



kg/10 cm² (DIN 53504)





BRIK-CEN PM-GREEN

Polímero de nueva generación MST.

Proporciona un sellado y pegado elástico resistente para juntas y remates de césped artificial. Permite pegado directo del césped artificial sobre cualquier superficie. Todo tipo de materiales.

Polímero MST de nova geração.


Proporciona uma selagem e colagem resistente de juntas e extremidades de relva artificial. Permite a colagem directa de relva artificial em qualquer superfície. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 30 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 40 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	● Verde/ Verde
Bote 5 Kg	1 ud	● Verde/ Verde



kg/10 cm² (DIN 53504)



BRIK-CEN MS-AQUA

Polímero de nueva generación MS.

Proporciona un sellado y pegado elástico resistente de calidad. Especial para piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado y sellado de gresites, azulejos, fisuras. Todo tipo de materiales.

Polímero MS de nova geração.


Proporciona uma vedação e colagem elástica e de qualidade. Especialmente para piscinas subterráneas, de poliéster e portáteis. Colagem e vedação de ladrilhos, azulejos, fissuras. Todos os tipos de materiais.

Formación piel/ Formação de pele: 20 min.
Dureza/ Dureza Shore A: 45 (DIN 53505)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	○ Blanco / Branco
Tubo 125 ml	12 uds	○ Blanco / Branco



kg/10 cm² (DIN 53504)



4. SELLADORES DE SILICONA SELANTES DE SILICONE

4.
SELLADORES DE SILICONA
SELANTES DE SILICONE



BRIK-CEN CS-34



SILICONA PREMIUM

Sellador de silicona neutra de altas prestaciones.
Sellados de juntas de dilatación, acristalamiento y otras juntas en la construcción. Excelente resistencia a los ultravioletas.
Sellado de aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos, etc.

SILICONE PREMIUM

Vedante de silicone neutro de alto desempenho.
Vedação de juntas de expansão, vidraças e outras juntas em construção. Excelente resistência aos UV.
Vedação de alumínio lacado e anodizado, vidro, metal, PVC, betão, tijolo, cimento, madeira, materiais cerâmicos, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	caja 25 uds	Translúcido y Blanco / Translúcido e Branco
Cartucho 300 ml	caja 12 uds	Blanco Laca, Bronce, Burdeos, Gris, Ladrillo, Negro, Negro Oxidón, Acero inoxidable, Roble, Pino, Sapelli y Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 y 9006 / Branco Laca, Bronze, Vermelho, Cinzento, Tijoleira, Preto, Aço inoxidável, Carvalho, Pinho, Mogno e Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 e 9006.





NUEVO



QUIADSA CS-28


Sellador de silicona neutra estructural.
Sellado en ventanas, muros cortina, fachadas y acristalamiento estructural y fachadas ventiladas.

Vedante de silicone estrutural neutro.
Vedação de janelas, paredes-cortina, fachadas e envidraçados estruturais e fachadas ventiladas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	12 uds	● Negro / Preto



047 012
ISO 11600
F+G 25 LM




BRIK-CEN CS-202

Sellador de silicona neutra profesional.
Sellado de juntas, carpintería aluminio y PVC, hormigón, ladrillo, etc.

Selante de silicone neutro profesional.
Vedação de juntas, caixilharia de alumínio e PVC, betão, alvenaria de tijolos, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300ml	25 uds	○/● Blanco y Translúcido/ Branco e Translúcido.
Cartucho 300ml	12 uds	○/● Negro y 7016/ Preto e 76016.





BRIK-CEN CS-6

ALTAS PRESTACIONES

Sellador de silicona acética de altas prestaciones.
No merma. Sellados de altas prestaciones en
acristalamientos, cerramientos, acuarios, etc.

ALTA PERFORMANCE

Selante de silicone acético de alto desempenho.
Sem encolhimento. Vedações de alto desempenho em
envidraçados, pátios, aquários, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280ml	25 uds	○ ⊗ Blanco y Translúcido/ Branco e Translúcido.



BRIK-CEN CS-45

Sellador de silicona acética profesional.
Sellados en acristalamientos, materiales cerámicos y no porosos en general.

Vedante de silicone acético profissional.
Vedações sobre vidro, cerâmica e materiais não porosos em geral.



Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280ml	25 uds	○ ⊗ Blanco y Translúcido/ Branco e Translúcido.
Cartucho 280ml	12 uds	● ● ● ● ● ● Aluminio, Gris, Negro, Roble, Sapelli y Haya / Alumínio, Cinzento, Preto, Carvalho, Mogno e Faia.

MEGASEL

Sellador de silicona acética
de uso general en materiales no porosos.

Vedante de silicone acético
de uso geral para uso em materiais não porosos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280ml	25 uds	○ ⊗ Blanco y Translúcido/ Branco e Translúcido.





SUPRASELL N

Sellador de silicona neutra de uso general en materiales de construcción.

Vedante de silicone neutro de uso geral em materiais de construção. Neutra.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280ml	25 uds	○ ⊗ Blanco y Translúcido/ Branco e Translúcido.





SUPRASELL U

Sellador de silicona acética multiusos.

Selante de silicone acetico multiuso.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280ml	25 uds	○ ⊗ Blanco y Translúcido/ Branco e Translúcido.



5. ESPECIAL AUTOMÓVIL

AUTOMÓVEL ESPECIAL



5.
AUTOMÓVEL ESPECIAL
ESPECIAL AUTOMÓVIL

BRIK-CEN MS-LUNAS

Polímero de nueva generación MS.

Pegado y sellado de lunas y cristales en vehículos. High Tack, sujeción inmediata. Secado rápido. Pegado rápido y elástico de gran resistencia a la tracción.

Polímero MS de nova geração.

Cola e veda janelas e vidros em veículos. High Tack, adesão imediata. Secagem rápida. Colagem rápida e elástica com alta resistência à tração.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290ml	12 uds	● Negro / Preto

BRIK-CEN PM-AUTO

Polímero de nueva generación MST.

Pegado y sellado elástico para la fabricación y reparación de carrocerías de vehículos. Proporciona un pegado y sellado extra fuerte y resistente de altas prestaciones. Todo tipo de materiales.

Nova geração de polímeros MST.

Colagem e vedação elástica para o fabrico e reparação de carroçarias de veículos. Fornece uma ligação e vedação extra forte e resistente de alto desempenho. Todos os tipos de materiais

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290ml	12 uds	Blanco / Branco

6. PRODUCTOS ESPECIALES

6. PRODUTOS ESPECIAIS

6. PRODUCTOS ESPECIALES
PRODUTOS ESPECIAIS



BRIK-CEN CS-20

BAÑOS Y COCINAS

Sellador de silicona acética.

No ennegrece. Sellado rápido, resiste al agua transcurrido 30 minutos. Especial sellado en sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos.

BANHEIROS E COZINHAS

Selante de silicone acético.

Não enegrece. Vedação rápida, resistente à água após 30 minutos. Especialmente para vedar sanitas, lavatórios, banheiras e cozinhas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280 ml	25 uds	☉○ Translúcido y Blanco/ Translúcido e Branco
Tubo flexible 85ml	25 uds	☉○ Translúcido y Blanco/ Translúcido e Branco





BRIK-CEN CS-33


Sellador de silicona neutra.

Especial sellado de mamparas, compatible con lacados. No ennegrece, uso en sanitarios, lavabos, bañeras, platos de ducha, cocinas, etc. Sellado rápido, resiste al agua transcurrido 30 minutos.

Selante de silicone neutro.

Especialmente para vedar divisórias de chuveiro, compatível com lacados. Não enegrece, utilização em artigos sanitários, lavatórios, banheiras, bases de duche, cozinhas, etc. Vedação rápida, resistente à água após 30 minutos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 280 ml	12 uds	☉ ○ Translúcido y Blanco/ Translúcido e Branco



BRIK-CEN CS-32


Sellador de silicona neutra.

No mancha ni ataca las superficies delicadas como mármol, piedra natural, compacto de cuarzo, etc. Sellado especial encimeras, zócalos, escaleras.

Selante de silicone neutro.

Não mancha nem ataca superfícies delicadas tais como mármore, pedra natural, quartzo compacto, etc. Selante especial para bancadas de trabalho, rodapés, escadas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	12 uds	☉ Translúcido/ Translúcido





BRIK-CEN CS-126

Sellador y adhesivo de silicona neutra.

Excelente resistencia a la tracción. Especial para el pegado y sellado de espejos, mamparas de baño, etc.

Vedante adhesivo de silicone neutro.

Excelente resistência à tração. Adequado para colar e vedar espelhos, divisórias de chuveiro, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	25 uds	☉ Translúcido/ Translúcido

BRIK-CEN CU-291



Sellador de poliuretano.

Sellado de juntas de dilatación, construcciones metálicas, carrocerías, etc. Pintable.

Vedante de Poliuretano.

Colagem de juntas de dilatação, construções metálicas, carroçarias, etc. Pintavel.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	12 uds	Blanco, Gris, Marrón y Negro/ Branco, Cinzento, Castanho e Preto.
Bolsa 600 ml	20 uds	Blanco, Gris, Marrón y Negro/ Branco, Cinzento, Castanho e Preto.





BRIK-CEN CA-7


Masilla acrílica base agua.

Sellado de grietas y juntas de poco movimiento en materiales de la construcción. Pintable y barnizable.

Massa acrílica à base de água.

Vedação de fendas e fissuras com pouco movimento nos materiais de construção. Pintável e envernizável.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	25 uds	○ Blanco/ Branco



BRIK-CEN CA-8


Masilla acrílica base agua.

Sellado de grietas y juntas de poco movimiento en materiales de la construcción. Pintable y barnizable.

Massa acrílica à base de água.

Vedação de fendas e fissuras com pouco movimento nos materiais de construção. Pintável e envernizável.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	25 uds	○ Gris, Blanco, Blanco glacier, Negro y Rojo ladrillo. ● Cinzento, Branco, Glacier white, Preto e Vermelho.



7. ESPECIALES ALTAS TEMPERATURAS

ESPECIAIS ALTAS TEMPERATURAS



BRIK-CEN CS-350

ALTA TEMPERATURA

Sellador de silicona neutra resistente a la alta temperatura. Resiste hasta 350°C. Sellado de componentes sometidos a altas temperaturas: calefacciones, conducciones, chimeneas, motores, estufas industriales, etc.

ALTA TEMPERATURA

Vedante de silicone neutro resistente a altas temperaturas. Resiste a temperaturas até 350°C. Vedação de componentes sujeitos a altas temperaturas: aquecedores, tubos, chaminés, motores, fogões industriais, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 290 ml	12 uds	● ● Gris y Negro/ Cinzento e Preto





7.
ESPECIAIS ALTAS TEMPERATURAS
ESPECIALES ALTAS TEMPERATURAS

BRIK-CEN CS-240

Sellador de silicona neutra ignífuga.

Aporta una buena resistencia a la propagación del fuego y del humo. Sellado de puertas y ventanas cortafuegos, registros eléctricos, pasacables, ascensores, conductos de calefacción, etc.

Vedante de silicone neutro ignífugo.

Proporciona uma boa resistência à propagação do fogo e do fumo. Vedação de portas e janelas corta-fogo, quadros eléctricos, condutas de cabos, elevadores, condutas de aquecimento, etc.

Clasificación de reacción al fuego/ Classificação da reação ao fogo: B-s2,d0 (según/de acordo com UNE-EN 13501-1:2002)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	12 uds	○ Blanco/ Branco

BRIK-CEN CA-1500

Masilla refractaria resistente a temperaturas muy altas (hasta 1500°C). Resiste fuego directo. Reparación de fisuras y sellado de juntas sin movimiento en ladrillos refractarios. Sellado, montaje y ensamblaje de barbacoas, chimeneas.

Massa refractária resistente a temperaturas muito elevadas (até 1500°C). Resiste ao fogo directo. Reparação de fissuras e juntas de vedação semmovimento em tijolos refractários. Vedação e montagem de churrasqueiras, lareiras.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	12 uds	● Gris y Negro/ Cinzento e Preto



8. ESPUMAS DE POLIURETANO

ESPUMAS DE POLIURETANO

8.
ESPUMAS DE POLIURETANO
ESPUMAS DE POLIURETANO



NUEVO

**<0,1%
Isocianatos**

QUIADSA SP-SPRAY

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Espuma proyectable para aplicación con pistola.
Aislamiento térmico y acústico en lugares difíciles de aplicar como tuberías, garajes, tanques, depósitos, etc.
Previene la condensación.

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

Espuma projetável para aplicação com pistola.
Isolamento térmico e acústico em locais de difícil aplicação, como tubulações, garagens, tanques, depósitos, etc.
Previne a condensação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 700 ml	12 uds	● Blanco/ Branco





BRIK-CEN SP-FIX

Espuma adhesiva

Adhesivo de Poliuretano de baja expansión.

Rapidez de secado. Excelente resistencia a la tracción. Ideal para el pegado de paneles, madera, placas de yeso laminado, poliestireno, hormigón celular... Aplicación tanto manual como pistola.

Espuma adesiva

Adesivo de poliuretano de baixa expansão.

Secagem rápida. Excelente resistência à tração. Ideal para colagem de painéis, madeira, gesso cartonado, poliestireno, betão... Aplicação manual ou com pistola.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 750ml	12 uds	○ Gris / Cinza

BRIK-CEN SP-COMBI

Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas.

Aplicación tanto manual como con pistola. Fácil de usar.

Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, instalação de caixilhos, portas e janelas.

Aplicação manual ou com pistola. Fácil de usar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 750ml	12 uds	● Amarillo / Amarelo





8.
ESPUMAS DE POLIURETANO
ESPUMAS DE POLIURETANO

BRIK-CEN SP-128

APLICACIÓN MANUAL

Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas.

Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, instalação de caixilhos, portas e janelas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 750ml	12 uds	● Amarillo / Amarelo

BRIK-CEN SP-129

APLICACIÓN PISTOLA

Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas.

Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, instalação de caixilhos, portas e janelas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 750ml	12 uds	● Amarillo / Amarelo



BRIK-CEN SP-126

APLICACIÓN MANUAL

Espuma de expansión controlada especial tejas.

Espuma de expansão controlada especial telhas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor	
Bote 750ml	12 uds	●	Marrón / Castanho

BRIK-CEN SP-125

APLICACIÓN PISTOLA

Espuma de expansión controlada especial tejas.

Espuma de expansão controlada especial telhas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor	
Bote 750ml	12 uds	●	Marrón / Castanho

8.

ESPUMAS DE POLIURETANO
ESPUMAS DE POLIURETANO



BRIK-CEN SP-TEJAS

ESPUMA DE POLIURETANO 2 EN 1 ESPECIAL TEJAS

Espuma expansión controlada especial tejas.
Aplicación tanto manual como pistola.

ESPUMA DE POLIURETANO 2 EM 1 TELHAS ESPECIAIS

Espuma de expansão controlada especial telhas.
Aplicação manual ou com pistola.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 750ml	12 uds	● Marrón / Castanho





BRIK-CEN SP-127

Espuma de poliuretano 2 en 1 ignífuga.
 Clasificada como B1 según la norma DIN 4102 parte 1.
 Espuma de aplicación tanto manual como pistola, modificada y diseñada para obtener un producto final resistente al fuego.
 Aplicación tanto manual como con pistola.

Espuma de poliuretano 2 em 1 retardante de fogo.
 Classificada como B1 segundo a norma DIN 4102 parte 1.
 Espuma de aplicação manual ou com pistola, modificada e desenhada para obter um produto final resistente ao fogo.
 Aplicação manual e por pulverização.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bote 700 ml	12 uds	● Rojo / Vermelho

S-131

Disolvente de limpieza para espuma de poliuretano fresca.

Dissolvente de limpeza para espuma de poliuretano fresca.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 500ml	12 uds



9. ANCLAJES QUÍMICOS

BUCHA QUÍMICA

9. ANCLAJES QUÍMICOS
BUCHA QUÍMICA



RESIPLUS TQ-2

TACO QUÍMICO

Anclaje químico de poliéster sin estireno de dos componentes de curado rápido, altas prestaciones y mayor resistencia a la tracción. Fijaciones químicas de gran resistencia.

TACO QUÍMICO

Bucha química de poliéster sem estireno de dois componentes de secagem rápida e altas prestações e maior resistência à tração. Fixações químicas de grande resistência.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300ml	12 uds
Cartucho 410ml	12 uds

Disponible cánula y tamiz de 16x85cm / Cànula e peneira disponíveis de 16x85cm
i: Pistola aplicadora





RESIPLUS TQ-1

Anclaje químico de poliéster de dos componentes de curado rápido.

Fijaciones de aparatos de aire acondicionado, antenas, barandillas, farolas, mobiliario urbano, varillas, etc.

Bucha química de poliéster de dois componentes de secagem rápida.

Fixação de aparelhos de ar condicionado, antenas, mobiliário urbano, varas, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Cartucho 410 ml	12 uds

Disponibile cánula y tamiz de 16x85cm / Cànula e peneira disponíveis de 16x85cm
i: Pistola aplicadora



RESIPLUS TQ-3

Anclaje químico de vinilester más catalizador de curado rápido.

Fijación de varillas roscadas, perfiles de aluminio, rejas, estructuras metálicas, elementos de calefacción y ventilación, etc. Tanto en obra hueca como en hormigón. Adecuado para ambientes húmedos.

Bucha química de vinilester mais catalisador de secagem rápida.

Fixação de varas roscadas, perfis de alumínio, estruturas metálicas, elementos de aquecimento e ventilação, etc. Tanto em obra oca como em betão. Adecuado para ambientes húmidos

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Cartucho 410ml	12 uds

Disponibile cánula y tamiz de 16x85cm / Cànula e peneira disponíveis de 16x85cm



10. ADHESIVO DE MONTAJE

ADESIVOS DE MONTAGEM



10.
ADHESIVO DE MONTAJE
ADESIVOS DE MONTAGEM

FIJA+PLUS S-100

Adhesivo de montaje de alta viscosidad y de gran agarre inicial. Secado rápido con gran poder de relleno. Para todo tipo de maderas, hormigón, plásticos, piedra, rodapiés, etc. Producto no indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno y teflón.

Adesivo de montagem de alta viscosidade e de grande aderência inicial. Secagem rápida com grande poder de enchimento. Para todo tipo de madeiras, betão, plásticos, pedra, rodapés, etc. Produto não indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e teflon.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Capacidad	Presentación
Capacidade	Apresentação
Cartucho 300 ml	25 uds
Tubo 120 g	12 uds



FIJA+PLUS PU MADERA

Adhesivo de poliuretano tixotrópico resistente a la humedad (D4). Se puede aplicar en vertical. No espuma. Unión madera-madera y madera con otros materiales. Náutica, carpintería, marcos, muebles.

Adesivo de poliuretano tixotrópico resistente à humidade (D-4). Pode aplicar-se na vertical. Não espuma. União madeira-madeira, madeira com outros materiais. Náutica, carpintaria, aros, móveis. Rápido a secar e de alta qualidade de colagem.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Capacidad	Presentación
Capacidade	Apresentação
Cartucho 290 ml	12 uds





FIJA+PLUS CH-140

Adhesivo de montaje, sin disolventes, de alta viscosidad.
 Agarre inmediato. Sin olor. Indicado para la colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios y para la unión de materiales como: madera, hormigón, poliestireno, plásticos, etc.

Adesivo de montagem, sem solventes, de alta viscosidade.
 Agarra imediatamente. Sem odor. Indicado para a colocação de rodapés, molduras, forro de armários e para a união de materiais como: madeira, betão, poliestireno, plásticos, etc.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300 ml	12 uds	<input type="radio"/> Blanco/ Branco
Tubo 180 g	12 uds	<input type="radio"/> Blanco/ Branco



FIJA+PLUS CH-150 INVISIBLE

Adhesivo de montaje, sin disolventes.
 Blanco al aplicar y transparente cuando seca (48 horas). Agarre inmediato. Indicado para la colocación de rodapiés, molduras, poliestireno, madera, hormigón, etc.

Adesivo de montagem sem solventes.
 Branco na aplicação e transparente quando seco (48 horas). Aderência imediata. Adequado para fixação de rodapés, molduras, poliestireno, madeira, betão, etc.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds



11. COLAS COLAS

11.
COLAS
COLAS



BRIK-CEN HM-425

COLA BLANCA

Cola blanca para madera.

Secado rápido. Pegado de aglomerado, DM, etc.
Resistente a la humedad (D-2).

COLA BRANCA

Cola branca para madeira.

Secagem rápida. Cola em aglomerado, MDF, etc.
Resistente à humidade (D-2).

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 125, 250 y 500g	12 uds
Autoaplicador 750 g	9 uds
Tarro 1 kg	6 uds
Garrafa 6 kg y 12 kg	1 ud
Garrafa y cubo 23 kg	1 ud



BRIK-CEN HM-658

Cola blanca para madera, resistente a la humedad (D-3).
Carpintería de exteriores: ventanas, puertas, tarimas, etc.
Transparente al secar.

Cola branca para madeira, resistente à humidade (D-3).
Carpintería de exteriores: janelas, portas, etc.
Transparente ao secar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 750 g	9 uds
Garrafa de 5 y 10 kg	1 ud
Garrafa y cubo 20 kg	1 ud

BRIK-CEN H-210

Especial decoración. Cola unilateral, especial para la
instalación de pavimentos flexibles, como moquetas, PVC,
linóleo, etc.

Cola unilateral, especial para aplicação de pavimentos
flexíveis, como acrílicos, PVC, linóleo, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tarro 1 kg	6 ud
Cubo 5 kg	1 ud
Cubo 15 kg	1 ud



BRIK-CEN S-30

Secado rápido y alta calidad de pegado.
Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración. Sin tolueno.

Secagem rápida e alta qualidade de colagem.
Para todo tipo de materias, indústria da madeira e decoração. Sem tolueno.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 125 ml	16 uds
Bote 250 ml	24 uds
Bote 500 ml	12 uds
Bote 1 l	6 uds
Bote 5 l	4 uds
Lata 24 l	1 ud



BRIK-CEN S-CONTACT

Adhesivo de contacto multiusos en spray.
Para todo tipo de materiales. Fácil aplicación.

Adesivo multiusos em spray.
Para todos os tipos de materiais. Aplicação fácil.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 400 ml	6 uds





11.
COLAS
COLAS

BRIK-CEN S-19

Para tuberías de PVC de evacuación y presión.

Para tubos de PVC de evacuação e pressão.



Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
250 ml con pincel	24 uds
500 ml con pincel	12 uds
1 l con pincel	6 uds

BRIK-CEN S-20

Adhesivo de alta calidad y secado rápido para tubería de presión de PVC, canalizaciones, desagües, etc.

Adesivo de alta qualidade e secagem rápida para tubos de pressão em PVC, canalizações, drenos, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 125 ml	16 uds
250 ml con pincel	24 uds
500 ml con pincel	12 uds
1 l con pincel	6 uds



12. CIANOACRILATOS

CIANOACRILATOS

12.
CIANOACRILATOS
CIANOACRILATOS



BRIK-CEN B-689

Adhesivo de cianoacrilato gel de pegado instantáneo, especial madera y materiales porosos en general.

Adesivo de cianoacrilato em gel de colagem instantânea, especial para madeira e materiais porosos em geral.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 g	12 uds
50 g	12 uds

BRIK-CEN B-689/3

Cianoacrilato líquido especial plásticos, metales, cerámica, vidrio y materiales no porosos.

Cianoacrilato líquido especial para plásticos, metais, cerâmica, vidro e materiais não porosos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 g	12 uds
50 g	12 uds



BRIK-CEN SP-1612

Acelerador de cianoacrilato.

Acelerador de cianoacrilato.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 200 ml	12 uds



PACK BRIK-CEN B-689 + SP-1612

Pack cianoacrilato + acelerador.

Pack cianoacrilato + acelerador.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Retráctil Ciano+ Activador	Caja 6 uds

13. ESPECIAL MADERA

MADEIRA ESPECIAL

13.
ESPECIAL MADERA
MADEIRA ESPECIAL



BRIK-CEN CM-10 POWER

SELLADOR Y ADHESIVO BASE AGUA PARA MADERA

Sellado y pegado de rodapiés, carpintería de madera, juntas.
Pintable y barnizable, exento de siliconas y disolventes. Caducidad
5 años en envase.

VEDANTE ADESIVO À BASE DE ÀGUA PARA MADEIRA

Vedação e colagem de rodapés, carpintaria, juntas.
Pintável e envernizável, livre de silicones e
solventes. Vida útil de 5 anos na embalagem original.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Cartucho 300ml	12 uds	 Roble, Sapelli, Pino, Haya, Cerezo, Nogal, Wengué, Gris claro, Gris oscuro, Lino Cancún, Blanco y Blanco glaciar./ Carvalho, Sapelli, Pinho, Faia, Cereja, Nogueira, Wengué, Cinza Claro, Cinza Escuro, Linho Cancún, Branco e Branco Glaciar.





13.
MADEIRA ESPECIAL
ESPECIAL MADERA

MADMAX

Adhesivo D4 extremadamente fuerte basado en polímero silano terminado (MST). Pegado extrafuerte de madera entre sí y sobre la mayoría de los materiales usados en la construcción. Adhesivo sin contracción ni espumación, pintable y seguro durante la aplicación.

Adesivo D4 extremadamente forte à base de polímero silano terminado (MST). União extraforte de madeira entre si e sobre a maioria dos materiais utilizados na construção. Adesivo sem contração nem formação de espuma, pintável e seguro durante a aplicação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 380 g	12 ud



PLASTE-PLUS MADERA

REPARADOR DE MADERA
Emplaste para reparar y rellenar grietas y hendiduras en madera. No merma ni agrieta. Una vez seca se puede lijar, barnizar y pintar. Base agua, sin disolventes.

REPARADOR DE MADEIRA
Massa à base de água, sem solventes, para reparar fendas e fissuras em madeiras e paredes. Não encolhe nem estala. Uma vez seco pode-se lixar, envernizar e pintar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Tubo 100 ml	12 uds	<p>Blanco, Haya, Cerezo, Nogal, Roble, Pino, Wengué, Sapelli, Teka y Natural / Branco, Faia, Cereja, Nogueira, Carvalho, Pinho, Wengué, Sapelli, Teca e Natural.</p>
Tarrina 250 ml	12 uds	



BRIK-CEN PARQUETS Y TARIMAS

Polímero de nueva generación para parquets y tarimas. Encolado de todo tipo de maderas. Secado rápido. Absorbe vibraciones y ruidos. Transitabile. Fácil de aplicar. Adhiere incluso sobre superficies ligeramente húmedas. Rendimiento: 800-1300 g/m²

Adesivo de polímero da nova geração para parquets e soalhos. Colagem elástica de todo o tipo de madeiras. Secagem rápida. Absorve vibrações e ruídos. Transitável. Fácil de aplicar. Adere também sobre superfícies ligeiramente húmidas. Desempenho: 800-1300 g/m².

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Bolsa 600 ml	12 uds	● Beige/ Bege
Cubo 14 kg (2 bolsas x 7 kg)	1 ud	● Beige/ Bege



BRIK-CEN B-1438

Cola de Poliuretano resistente a la humedad (D4)
Unión madera-madera y madera con otros materiales.
Náutica, carpintería, marcos, muebles...

Adesivo de poliuretano resistente à humidade (D4)
União madeira-madeira, madeira com outros materiais.
Náutica, carpintaria, aros, móveis...

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 500g	12 ud
Autoaplicador 750g	9 ud



14. EPOXIS
EPÓXIS

NUEVO



EPOXI
Q-SPEED

14.
EPOXIS
EPOXIS

ADHESIVO EXTRA-FUERTE

Masilla epoxi bicomponente.
Fácil aplicación.
Secado rápido 1 minuto.

ADESIVO EXTRA-FORTE

Massa epóxi bicomponente.
Fácil aplicação.
Secagem rápida 1 minuto.

Capacidad
Capacidade

Presentación
Apresentação

Tubo 24 ml

12 uds



14.
EPOXIS
EPOXIS

Q-35

Masilla epoxi bicomponente de curado lento.
Masilla reparadora materiales construcción.
Rellena y reconstruye grietas.

Massa epóxi bicomponente de cura lenta.
Repere materiais de construção de massa.
Preenche e reconstrói fissuras

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bolsa 50 g	12 uds

Q-36

Masilla epoxi bicomponente de curado lento.
Masilla reparadora saneamiento.
Ideal para juntas y reparar fugas en elementos sanitarios. Endurece incluso bajo el agua.
No ennegrece.

Massa epóxi bicomponente de cura lenta.
Massa para reparação de saneamento.
Ideal para juntas e reparação de fugas em elementos sanitários.
Endurece mesmo debaixo de água.
Não escurece.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bolsa 48 g	12 uds



14.
EPOXIS
EPOXIS

Q-92

Adhesivo reparador de plásticos.

Adhesivo epoxi bicomponente.
Repara, rellena y pega diferentes materiales.
Secado rápido 5 minutos.

Adesivo de reparação de plástico.

Adesivo epóxi bicomponente.
Repara, preenche e cola diversos materiais.
Secagem rápida 5 minutos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
TUBOS 24ml+24ml	12 uds

TURBO STICK

Masilla epoxi bicomponente de curado rápido.

Reconstruye, sella y pega todo tipo de materiales.

Massa epóxi bicomponente de cura rápida.

Reconstrói, sela e cola todos os tipos de materiais.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Barra 48 g	12 uds

15. OTROS Y PEQUEÑOS FORMATOS

OUTROS E PEQUENOS FORMATOS

15.
OTROS Y PEQUEÑOS FORMATOS
OUTROS E PEQUENOS FORMATOS



BRIK-CEN PL-25

Eliminador de restos de silicona seca.
Listo al uso. Fácil aplicación.

Eliminador de restos de silicone seco.
Pronto a usar. Fácil aplicação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 100 ml	12 uds



BRIK-CEN PL-27

Elimina restos de adhesivos frescos y secos.

Remove resíduos de adesivo frescos e secos.
Pronto para usar. Fácil aplicação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Autoaplicador 1l	6 uds	Blanco / Branco



BRIK-CEN CS-257

Sellado de ingletes en carpintería de aluminio y PVC. Evita filtraciones de agua hacia la pared desde la carpintería. Blanco al aplicar y transparente al secar.

Vedação de esquadrias em carpintaria de alumínio e PVC. Evita infiltrações de água desde a parede até a carpintaria. Branco ao aplicar e transparente ao secar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 500 g	12 uds
Tarro 1 kg	6 uds



FIJA+PLUS BUTIL

Banda impermeabilizante autoadhesiva y flexible compuesta por una masa de butilo y aluminio reforzado. Aplicación en frío, sin necesidad de calentar. Sella y repara fisuras y grietas en todo tipo de materiales de construcción.

Banda impermeabilizante auto-adesiva e flexível composta por uma massa de butilo e alumínio reforçado. Aplicação a frio, sem necessidade de aquecer. Veda e repara fendas e fissuras em todo o tipo de material de construção.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Color Cor
Rollo de 5 cm x 5 m	12 uds	●● Aluminio y teja/ Aluminio e Telha.
Rollo de 10 cm x 10 m	6 uds	●● Aluminio y teja/ Aluminio e Telha.
Rollo de 20 cm x 10 m	4 uds	●● Aluminio y teja/ Aluminio e Telha.
Rollo de 30 cm x 10 m	2 uds	●● Aluminio y teja/ Aluminio e Telha.

15.
OUTROS E PEQUENOS FORMATOS
OUTROS Y PEQUEÑOS FORMATOS

16. PISTOLAS APLICADORAS

PISTOLAS APLICADORAS

NUEVO



NUEVO



16.

PISTOLAS APLICADORAS
PISTOLAS APLICADORAS

WOLFCRAFT MG 200

Adecuada para selladores acrílicos, siliconas y adhesivos de montaje.

- 130 Kg de presión
- Función anti goteo automática
- Mango ergonómico de dos componentes.
- Peso 0,370 kg

Apropriado para selantes acrílicos, silicones e adesivos de montagem.

- 130 Kg de pressão
- Função anti-gotejamento automática
- Punho ergonómico de dois componentes.
- Peso 0,370 kg

Presentación
Apresentação

14 Uds



JUEGO DE PERFILADORES DE JUNTAS SP 100, 4 PIEZAS/ CONJUNTO PERFILADOR DE JUNTAS SP 100, 4 PEÇAS

Presentación
Apresentação

12 Uds

WOLFCRAFT MG 350

Adecuada para selladores de sellado y pegado, polímeros híbridos y MS.

- 180 Kg de presión
- Función anti goteo
- Cuerpo giratorio 360° para un uso mas ergonómico
- Mango ergonómico de dos componentes
- Peso 0,490 Kg

Apropriado para selantes de vedação e adesivos, polímeros híbridos e MS.

- 180 Kg de pressão
- Função anti-gotejamento
- Corpo giratório 360° para uma utilização mais ergonômica
- Punho ergonômico de dois componentes
- Peso 0,490 Kg

Presentación
Apresentação

4 Uds

NUEVO



WOLFCRAFT MG 550

Adecuada para productos High-Tack (FIJA+PLUS TURBO), anclajes químicos etc

- 220 Kg de presión
- Botón que permite activar o desactivar la función anti goteo
- Cuerpo giratorio 360º para un uso mas ergonómico
- Gancho para colgar por ejemplo de una escalera
- Peso 0,618 Kg

Apropriado para produtos High-Tack (FIJA+PLUS TURBO), ancoragens químicas, etc.

- 220 Kg de pressão
- Botão que permite ativar ou desativar a função anti-gotejamento
- Corpo giratório 360º para uma utilização mais ergonômica
- Gancho para pendurar, por exemplo, numa escada
- Peso 0,618 Kg

Presentación
Apresentação

4 Uds

NUEVO



WOLFCRAFT MG 600

Adecuada para productos de difícil extrusión, bajas temperaturas...

- 280 Kg de presión
- Ergonómica, perfecta para profesionales con uso intenso
- Potente mecanismo de alimentación para un trabajo sin cansancio
- Peso 0,785 Kg

Apropriada para produtos de difícil extrusão, baixas temperaturas...

- 280 Kg de pressão
- Ergonômica, perfeita para profissionais com uso intenso
- Mecanismo potente de alimentação para um trabalho sem cansaço
- Peso 0,785 Kg

Presentación
Apresentação

4 Uds



JUEGO RENOVACIÓN DE JUNTAS, 4 PIEZAS/ CONJUNTO RENOVACÃO DE JUNTAS, 4 PEÇAS

Presentación
Apresentação

12 Uds

16.

PISTOLAS APLICADORAS
PISTOLAS APLICADORAS

16.

PISTOLAS APLICADORAS
PISTOLAS APLICADORAS



BRIK-CEN P-120

Pistola para aplicación de espuma de poliuretano.

Pistola para aplicação de espuma de poliuretano.

Presentación
Apresentação

1 Ud



BRIK-CEN P-130

Pistola para aplicación de espuma de poliuretano profesional.

Varilla desmontable. Juntas, boquilla y rosca teflonada.

Pistola para aplicação de espuma de poliuretano profissional.

Vara desmontável. Juntas, boca em teflon.

Presentación
Apresentação

1 Ud



BRIK-CEN P-1441

Pistola de empuje por fricción de alta calidad para la aplicación de masillas y sellantes.

Pistola de pressão por fricção, de alta qualidade para aplicação em massas e isolantes.

Presentación / Apresentação

24 Uds



BRIK-CEN P-1442

Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de hasta 400 ml.

Pistola tubular fechada para aplicação de massas e vedantes em sacos até 400 ml.

Presentación / Apresentação

12 Uds

16.

PISTOLAS APLICADORAS
PISTOLAS APLICADORAS



BRIK-CEN P-1443

Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de hasta 600 ml.

Pistola tubular fechada para aplicação de massas e vedantes em bolsa de até 600 ml.

Presentación / Apresentação

6 Uds



BRIK-CEN P-1444

Pistola aplicadora para cartuchos de taco químico de 410 ml.

Pistola para aplicação de cartuchos de bucha química 410 ml.

Presentación / Apresentação

12 Uds



CORTACÁNULAS QUIADSA/ CORTADOR DE CÂNULAS QUIADSA

Presentación
Apresentação

12 Uds



ENVASES
100%
RECICLABLES

MÁS SOSTENIBLES, IGUAL DE EFICACES

NUESTRAS METAS



Reducción
antes del 2025



Plásticos de un solo uso
antes del 2025



Reutilizar envases
antes del 2025



Envases reciclables
antes del 2030

QUIADSA®

www.quiadsa.es

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES

ADHESIVOS, SELLADORES,
SILICONAS E IMPERMEABILIZANTES

www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/ Valdelacueva, s/n
28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2024



QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES
ADHESIVOS, SELLADORES,
SILICONAS E IMPERMEABILIZANTES

www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/ Valdelacueva, s/n
28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES
ADHESIVOS, SELLADORES,
SILICONAS E IMPERMEABILIZANTES

www.quiadsa.com

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2024

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2024





ENVASES
100%
RECICLABLES

MÁS SOSTENIBLES, IGUAL DE EFICACES

NUESTRAS METAS



Reducción
antes del 2025



Plásticos de un solo uso
antes del 2025



Reutilizar envases
antes del 2025



Envases reciclables
antes del 2030

QUIADSA®

www.quiadsa.es