

QUIADSA®

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

MASTIC, ADHÉSIFS,
SILICONES ET IMPERMÉABILISANTS

www.quiadsa.com



CATALOGUE
DE PRODUITS
2024

INDICE

INHOUDOPGAVE

INDICE	3	7. MOUSSES DE POLYURÉTHANE	28	12. PISTOLETS APPLICATEURS.....	46
TABLEAUX DES PRODUITS	6	SP-SPRAY	28	P-120	46
1. NOUVELLE GÉNÉRATION.....	8	SP-FIX	29	P-130	46
TURBO	8	SP-COMBI	29	P-1441	47
HT-EXPRESS	9	SP-128	30	P-1442	47
MS-EXPRESS.....	9	SP-129	30	P-1443	48
PM-50	10	SP-126	31	P-1444	48
MS-80	11	SP-125	31		
MS-12.....	11	SP-TEJAS.....	32		
Q-FLEX PU	12	SP-127	33		
MS-291.....	13	SP-131.....	33		
PM-30	13				
2. IMPERMÉABILISE.....	14	8. ADHÉSIFS DE MONTAGE.....	34		
R-50.....	14	S-100	34		
R-38.....	15	PU BOIS	34		
PM-35	15	CH-140	35		
3. POLYMÈRES SPÉCIFIQUES	16	CH-150 INVISIBLE.....	35		
MS-TRANSPARENT	16				
PM-GREEN.....	17	9. COLLES	36		
MS-AQUA.....	17	HM-425	36		
4. MASTICS SILICONE	18	HM-658.....	37		
CS-34	18	HM-210	37		
SUPRASELL N	19	S-30	38		
CS-202.....	19	S-CONTACT	38		
CS-6	20	S-19	39		
CS-45	21	S-20	39		
SUPRASELL U	21				
5. SILICONES	22	10. CIANOACRILATOS	40		
CS-20	22	B-689.....	40		
CS-33	23	B-689/3.....	40		
CS-32	23	SP-1612	41		
6. SPÉCIAL HAUTES TEMPÉRATURES ..	24	B-689 + 1612.....	41		
CS-350.....	24				
CS-240.....	25				
CA-1500.....	25				
CU-291.....	26				
CA-8	26				
		11. SPÉCIAL BOIS	42		
		CM-10 POWER.....	42		
		B-1438	43		
		PLASTE-PLUS MADERA.....	43		
		MADMAX.....	44		
		PM-45	45		

QUIADSA®

**DEPUIS 35 ANS
NOUS SOMMES
TOUJOURS
COLLÉ À TOI**

Fondé en 1985, QUIADSA est une entreprise au capital 100% espagnol. Nous produisons et distribuons une large gamme de colles, mastics, thermofusibles, mousses polyuréthanes et accessoires pour réaliser notre objectif, offrir notre meilleure solution à tous types de clients industriel, professionnel et distribution.





ENGAGEMENT DE QUALITÉ ET INNOVATION

Quiadsa intègre un système de gestion de qualité certifié par AENOR selon la norme ISO 9001. Notre engagement de qualité est présent dans tous nos processus de production et organisation, depuis les achats de matières premières, notre département de R&D, processus de fabrication, contrôle de qualité, emballage, expédition, service client et après vente.

ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT

Notre engagement pour l'environnement est intégré à tous les niveaux de notre organisation. Notre politique de gestion environnementale est reconnue par la certification ISO 140001 décernée par l'AENOR.

TABLEAUX DES PRODUITS

PRODUCTABEL

MATÉRIAUX	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
MENUISERIE ALUMINIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
MENUISERIE LAQUÉ ET PVC	●	●	●								
VERRE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BRIQUES, BETON	●	●	●	●							
CARRELAGE ET CÉRAMIQUES	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
MÉTAL	●	●	●	●							
BOIS									●	●	
PLASTIQUES	●	●	●	●							
APPLICATIONS	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
JOINTS PORTES ET FENÈTRES	●	●	●	●	●						
JOINTS DE DIBIDONSTIONS	●	●	●	●							
SANITAIRE				●		●	●	●	●		
SURFACES HUMIDES											
JOINTS ET FISSURES										●	
COLLAGE MOULURES ET CADREMENTS INT									●	●	
AQUARIUM					●						
HIGH TACK, PRISE IMMÉDIATE											
PEIGNABLE									●	●	
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
DURETÉ SHORE A	20	20	20	20	20	18	14	14	14	-	-
MODULE 100% (N/MM²)	0.4	0.26	0.21	0.26	0.6	0.17	0.17	0.17	0.17	-	-
RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/MM²)	1.2	0.66	0.5	0.66	1.2	1	1	1	1	-	-
ÉLARGITION (%)	525	460	441	460	475	600	600	600	600	-	-
RECUPERATION ÉLASTIQUE	25	25	20	25	20	20	20	20	20	-	-
NORMES	CS-34	CS-202	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
MARQUAGE CE FAÇADES	●	●	●	●							
MARQUAGE CE VITRAGES	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
MARQUAGE CE SANITAIRE				●			●	●			
MARQUE N	●										
A+											
EC1									●	●	

MATÉRIAUX	TURBO	HT EXPRESS	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
MENUISERIE ALUMINIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MENUISERIE LAQUÉ ET PVC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VERRE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BRIQUES, BETON	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARRELAGE ET CÉRAMIQUES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MÉTAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BOIS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PLASTIQUES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
APPLICATIONS	TURBO	HT EXPRESS	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
JOINT DE DILATATION				●	●		●			●		
JOINTS DE DIBIDONSTIONS	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
SANITAIRE	●			●	●		●					
SURFACES HUMIDES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
JOINTS ET FISSURES	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
COLLAGE MOULURES ET ENCADREMENTS INT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQUARIUM												
HIGH TACK, PRISE IMMÉDIATE	●	●	●									
PEIGNABLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	TURBO	HT EXPRESS	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
DURETÉ SHORE A	65	65	65	30	40	30	50	75	40	45	35	30
MODULE 100% (N/MM²)	2.3	1.8	1.6	0.4	0.62	0.66	1.3	2.15	0.65	0.68	0.55	0.66
RESISTANCE À LA TRACTION (N/MM²)	4	3.0	2.8	1.25	1.86	1.84	3.8	5	1.5	2.15	1.15	1.84
ÉLONGATION (%)	250	325	300	625	550	400	375	200	300	500	400	400
RECUPERATION ÉLASTIQUE	N/A	N/A	N/A	25	20	12.5	20	7.5	20	20	20	12.5
NORMES	TURBO	HT EXPRESS	MS EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
MARQUAGE CE FAÇADES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MARQUAGE CE VITRAGES				●	●				●	●		
MARQUAGE CE SANITAIRE	●			●	●		●		●	●		
MARQUE N				●								
A+		●		●				●			●	
EC1	●			●			●					

1. NOUVELLE GÉNÉRATION NIEUWE GENERATIE

TURBO

ULTRA RAPIDE, ULTRA RESISTANT!

Mastic de fixation élastique de polymère nouvelle génération High Tack, Fixation immédiate 3 secondes. Séchage rapide, pendant 20 min la pièce peut être manipulé. Collage rapide, flexible de grande résistance à la traction. Tous types de matériaux. Application facile.

Nieuwe generatie elastische polymere bevestigingsplamuur. Tack, onmiddellijke fixatie in 3 seconden. Snelle droging, gedurende 20 min kan het onderdeel worden behandeld. Snelle hechting, flexibel met hoge treksterkte. Alle soorten materialen. Gemakkelijk aan te brengen.



Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 udt	● ●
Poche 600 ml	12 udt	●
Tube 150 g	12 udt	●



EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-3: XS





HT-EXPRESS

Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération MS. High Tack. Adhésion initiale et collage flexible sur tous types de matériaux. Fixé en 5 secondes.

Nieuwe generatie flexibele polymeerkit generatie MS. Hoge Tack. Hoge Tack 5 s en flexibel op alle soorten materialen. Snelle droging.

Formation de peau/ Huidvorming: 10min.
Dureté / Hardheid Shore A: 65 (DIN 53504)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 udт	<input type="radio"/> Blanc/ Wit



kg/10 cm² (DIN 53504)



MS-EXPRESS

Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération hybride. High Tack Adhésion initiale maximum et collage flexible sur tous types de matériaux

Nieuwe generatie hybride polymeer flexibele kit. Generatie hybride polymeer kit. Hoge Tack 5 s en flexibele hechting op alle soorten materialen. Snelle droging.

Formation de peau/ Huidvorming: 10min.
Dureté / Hardheid Shore A: 65 (DIN 53504)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 udт	<input type="radio"/> Blanco/ Wit



kg/10 cm² (DIN 53504)



1.
NEUE GENERATION
NOUVELLE GÉNÉRATION



PM-50

MASTIC DE FIXATION ET JOINT DE HAUTES PRESTATIONS

Polymère de nouvelle génération hybride. Collage et jointage extra fort et résistant de haute qualité sur tous types de matériaux.

Nieuwe generatie hybride polymeer. Extra sterk en sterk en bestendig op alle soorten materialen.

Formation de peau/Huidvorming: 20 min.
Duréte / Hardheid Shore A: 565 (DIN 53504)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 udt	<input type="radio"/> ● Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> ■ Wit, Grijs, Bruin en Zwart.
Poche 600 ml	12 udt	<input type="radio"/> ● Blanc et Gris/ <input type="radio"/> ■ Wit en Grijs



kg/10 cm² (DIN 53504)



EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-3: XS





MS-12

Polymère spécial jointage et collage très élastique et résistant de qualité sur tous types de matériaux.

Speciaal polymeer voor verbindingen en elastische en resistente kwaliteit op alle soorten op alle soorten materialen.

Formation de peau/ Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53504)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 udт	<input type="radio"/> Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> Wit, Grijп, Bruin en Zwart.
Poche 600 ml	12 udт	<input type="radio"/> Blanc et Gris/ <input type="radio"/> Wit en Grijп



kg/10 cm² (DIN 53504)

	EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-2: G EN 15651-3: XS
--	--

MS-80

Polymère de nouvelle génération MS. Adhésion de résistance maximum. Extra fort sur tous types de matériaux. Resiste à 200° pendant 45min.

Nieuwe generatie MS-polymeer.
Nieuwe generatie MS polymeer. Maximale weerstandsheighting. Extra sterk op alle materialen. Bestand tegen 200° gedurende 45min.

Formation de peau/ Huidvorming: 5 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 75 (DIN 53504)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 udт	<input type="radio"/> Blanc/ Wit



kg/10 cm² (DIN 53504)

	EN 15651-1: F EXT-INT		A+
			A+ A B C



Q-FLEX PU

PLUS QU'UN POLYURETHANE

Joints de dilatation pour la construction, industrie et automobile. Sans isocyanates, silicone ni dissolvants.

MEER DAN ALLEEN POLYURETHAAN

Dilatatievoegen voor de bouw, industrie en automobielindustrie. Vrij van isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen.

Formation de peau/Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 udt	<input type="radio"/> Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> Wit, Grijs, Bruin en Zwart.
Poche 600 ml	12 udt	<input type="radio"/> Blanc/ Wit



kg/10 cm² (DIN 53504)



EN 15651-1: F EXT-INT



MS-291

Polymère de nouvelle génération MS spécialement conçu pour des joints de hautes prestations. Recuperation élastique et flexibilité maximum. Pour joints de dilatation, construction et sanitaire sur tous types de matériaux.


Nieuwe generatie **MS-polymer**, speciaal ontworpen voor hoogwaardige afdichtingen. Maximaal elastisch herstel en flexibiliteit. Voor expansie-, bouw- en sanitaire voegen in alle soorten materialen

Formation de peau/ Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53504)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	20 udt	○ ● Blanc, Gris, Marron et Noir/ Wit, Grijs, Bruin en Zwart.



kg/10 cm² (DIN 53504)



PM-30

Polymère de nouvelle génération MS.
Polymère de nouvelle génération hybride pour joints et collages élastique et résistant sur tous types de matériaux.


Nieuwe generatie **hybride polymer** voor verbindingen en lijen elastische en resistente verlijming op alle soorten materialen.

Formation de peau/ Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53504)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 udt	○ ● Blanc, Gris, Marron et Noir/ Wit, Grijs, Bruin en Zwart.



kg/10 cm² (DIN 53504)



1.
NEUE GENERATION
NOUVELLE GÉNÉRATION

2. IMPERMÉABILISE WATERDICHTHEID

2.
IMPERMÉABILISE
WATERDICHTHEID



R-50

IMPERMÉABILISANT TRANSPARENT

Membrane liquide en polymère de nouvelle génération MST. Membrane isolante de polymère transparente. Etanchéité des terrasses, balcons et toitures, canalisations, bacs à douche, jardinières, puits de lumière, cheminées et structures enterrées, fenêtres de toits, lucarnes, structures enterrées.

MST vloeibaar polymeren membraan van de nieuwe generatie. Transparant isolerend polymeren membraan. Waterdicht maken van terrassen, balkons en daken, afvoeren, douchebakken, plantenbakken, dakramen, schoorstenen en ondergrondse structuren, dakramen, dakramen, ondergrondse structuren.

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatief	Couleur Kleur
Pot 250 g	12 ud	<input type="radio"/> Translucide/ Doorzichtig
Pot 800 g	6 ud	<input type="radio"/> Translucide/ Doorzichtig





R-38

Membrane liquide polymère nouvelle génération hybride.
Imperméabilise les toitures et les murs. Haute élasticité.
Résiste à l'eau stagnante. Application verticale et horizontale. Application direct sur carrelage sans primaire.

Nieuwe generatie hybride polymeer membraan. Maakt daken en muren waterdicht. Hoge elasticiteit. Bestand tegen stilstaand water. Water. Verticale en horizontale toepassing. Directe toepassing op tegels zonder primer.

Formation de peau/ Huidvorming: 45 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 25 (DIN 53505)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Pot 1 Kg	6 ud	<input type="radio"/> Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> Wit, Grijs, Bruin en Zwart.
Pot 5Kg	4 ud	<input type="radio"/> Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> Wit, Grijs, Bruin en Zwart.



PM-35

Polymère hybride de nouvelle génération.
Spécial colle et étanchéité élastique des EPDM entre eux et sur tous types de matériaux. membrane EPDM, revêtement de sol pour aire de jeux, revêtement de sol antidérapant caoutchouc, PVC, etc...


Nieuwe generatie hybride polymeer.
Speciale lijm en elastische afdichting van EPDM aan elkaar en aan alle materialen. EPDM membraan, speelplaats vloeren, anti speelplaats vloeren, anti-slip vloeren, rubber, PVC rubber, PVC, enz...

Formation de peau/ Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 35 (DIN 53505)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290ml	12 udft	<input checked="" type="radio"/> Noir / Zwart



kg/10 cm² (DIN 53504)



3. POLYMIÈRES SPÉCIFIQUES SPECIFIEKE POLYMEREN



MS- TRANSPARENT

100% INVISIBLE

Polymère de nouvelle génération MS pour joints et collages complètement transparent. Effet cristal. Pour tous types de matériaux.

100% ONZICHTBAAR

Nieuwe generatie MS-polymeer voor volledig transparante verbindingen en verlijmingen. Cystaleffect. Voor alle soorten materialen.

Formation de peau/ Huidvorming: 15 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53505)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 ud	<input type="radio"/> Translucide/ Doorzichtig
Tube 120 g	12 ud	<input type="radio"/> Translucide/ Doorzichtig



kg/10 cm² (DIN 53504)

EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-2: G
EN 15651-3: XS

A+
A+ | B | C



PM-GREEN

Polymère nouvelle génération MST.

Polymère hybride pour joints et collages élastique pour gazon synthétique. Permet une très forte adhérence direct du gazon artificiel sur tous types de surfaces et tous types de matériaux. Spécialement développé pour suivre la dilatation du gazon synthétique.

Polímero MST de nova geração. Hybride polymeer voor verbindingen en elastische verlijming van kunstgras. Zorgt voor een zeer sterke directe hechting van kunstgras op alle soorten ondergronden en materialen. Speciaal ontwikkeld om de expansie van het kunstgras te volgen.

Formation de peau/ Huidvorming: 30 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53505)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 ud	<input checked="" type="radio"/> Vert/ Groente
Pot 5 Kg	1 ud	<input checked="" type="radio"/> Vert/ Groente



kg/10 cm² (DIN 53504)

	EN 15651-1: F EXT-INT
--	-----------------------



MS-AQUA

Polymère nouvelle génération MS.

Polymère MS pour joints et collage élastique résistant de qualité. Développé spécialement pour résister aux eaux chlorées ou salées. Pour piscine en béton, polyester, et hors sols. collage et joint de carrelages, fissures sur tous types de matériaux et même sous l'eau.

Polímero MS de nova geração. MS-polymeer voor verbindingen en hoogwaardige elastische verlijming. Speciaal ontwikkeld om bestand te zijn tegen gechloreerd of zout water. Voor beton, polyester en bovengrondse zwembaden. Verlijmen en afdichten van tegels, scheuren op alle soorten materialen en zelfs onder water.

Formation de peau/ Huidvorming: 20 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 45 (DIN 53505)

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 ud	<input type="radio"/> Blanc / Wit
Tube 125 ml	12 ud	<input type="radio"/> Blanc / Wit



kg/10 cm² (DIN 53504)

	EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-2: G EN 15651-3: XS
--	--

4. MASTICS SILICONE

SILICONEN AFDICHTINGSMIDDELEN

MASTICS SILICONE
SILICONEN AFDICHTINGSMIDDELEN



BRIK-CEN **CS-34**

SILICONE PREMIUM

Mastic silicone neutre très haute performance sans perte de volume. Étanchéité des joints de dilatation, vitrage et autres joints pour la construction. Excellente Résistance aux UV. Scellement de d'aluminium laqué et anodisé, verre, métal, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques.

SILICONEN PREMIUM

Neutrale, hoogwaardige siliconenkit zonder volumeverlies. Afdichting van uitzetvoegen, beglazing en andere bouwvoegen. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichten van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, baksteen, cement, hout, keramische materialen.

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	boîte 25 ud	Translucide et blanc/ Doorzichtig en Wit
Cartouche 300 ml	boîte 12 ud	

Translucide et Blanc. Laque Blanche, Bronze, Bordeaux, Gris, Brique, Noir, Oxyde Noir, Inox, Chêne, Pin, Sapin et Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 et 9006.

Lak Wit, Brons, Rood, Grijs, Terrazzo, Zwart, RVS, Eiken, Grenen, Mahonie en Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 e 9006.



EN 15651-1: F EXT-INT CF
EN 15651-2: G CF



047 012
ISO 11600
F+G 25 LM



SUPRASELL N

Mastic silicone neutre à utilisation polyvalente dans la construction. Matériaux poreux et non poreux. Excellente résistance aux UV.

Neutrale siliconenkit voor veelzijdig gebruik in de bouw. Poreuze en niet-poreuze materialen. Uitstekende UV-bestendigheid.





CS-36

Mastic silicone neutre très haute performance sans perte de volume et anti moisissures. Étanchéité des joints de dilatation, vitrage et autres joints pour la construction. Excellente Résistance aux UV. Scellement de d'aluminium laqué et anodisé, verre, métal, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques.

Neutrale, hoogwaardige siliconenkit zonder volumeverlies en met schimmelwerende eigenschappen. Afdichting van uitzetvoegen, beglazing en andere bouwvoegen. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichten van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, baksteen, cement, hout, keramische materialen.

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 300ml	25 ud	<input type="radio"/> Blanc et Translucide / Wit en Doorschijnend.
Cartouche 300ml	12 ud	<input checked="" type="radio"/> Noir et 7016/ Zwart en 76016.

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 ud	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Blanc et Translucide / Wit en Doorschijnend.





CS-6

HAUTE PERFORMANCE

Qualité premium.

Mastic de silicone acétique de haute qualité
Ne coule pas, spécialement conseillé pour le jointage de verres, céramiques et aquariums

HOGE PRESTATIES

Topkwaliteit.

Hoogwaardig azijnhoudend siliconenkit
Druipt niet, speciaal aanbevolen voor het afdichten van glas, keramiek en aquaria

Conditionnement	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Vaardigheid		
Cartouche 280ml	25 ud	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Blanc et Translucide / Wit en Doorschijnend.



EN 15651-2: G CF



CS-45

Mastic silicone acétique professionnel.

Faible perte de volume. Étanchéité des vitrages, et des matériaux céramiques non poreux.

Professionele acetische siliconenkit.

Laag volumeverlies. Afdichten van beglazing en niet-poreuze en niet-poreuze keramische materialen.

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 280ml	25 ud	
		Blanc et Translucide / Wit en Doorschijnend.

Cartouche 280ml	12 ud	
Aluminium, Gris, Noir, Chêne, Sapelli et Hêtre/ Aluminium, grijs, zwart, eiken, sapelli en beuken.		



EN 15651-2: G CF

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 300ml	25 ud	



EN 15651-2: G CF

5. SILICONES ■ SILICONEN

5.
SILICONES
SILICONEN



CS-20

BAINS ET CUISINES

Mastic de silicone acétique. Spécial joint salle de bains, contours de baignoires, lavabos et plan de travail de cuisine. Anti-moisissure, ne noircit pas. Jointage rapide, remise en eau 30 min.

BADKAMERS EN KEUKENS

Acetische siliconenkit. Speciale badkamerkit, voor badkuipen, wastafels en keukenbladen. Schimmelwerend, wordt niet zwart. Snelle afdichting, 30 minuten tot water.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 ud	Translucide et blanc/ Doorschijnend en wit
Tube flexible 85ml	25 ud	Translucide et blanc/ Doorschijnend en wit





CS-33

Mastic de silicium neutre pour tous types de matériaux poreux et non poreux. Spécial construction et sanitaire. Cabines de douches y compris laqué et plans de travail cuisine. Anti-moisissures, ne noircit pas. Séchage rapide, mise en eau 30 min.

Neutrale siliconenkit voor alle soorten poreuze en niet-poreuze materialen. Speciaal voor bouw en sanitair. Douchemodellen inclusief gelakte en keukenwerkbladen. Schimmelwerend, wordt niet zwart.
Snelle droging, 30 min.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 ud	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Translucide et blanc/ Doorschijnend en wit



	EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-2: G CF EN 15651-3: S
--	--

CS-32

Silicone neutre int/ext special surfaces délicates comme le marbre, pierres naturelles, quartz. Plan de travail, plinthes d'escaliers en marbre etc. Ne tache pas.

Neutrale silicone in/ext voor delicate oppervlakken zoals marmer, natuursteen, kwarts. Werkbladen, marmeren trappen enz. Maakt geen vlekken.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 ud	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Translucide et blanc/ Doorschijnend en wit



	EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-2: G CF EN 15651-3: XS
--	---

6. SPÉCIALES HAUTES TEMPÉRATURES

SPECIAALS VOOR HOGE TEMPERATUUR

SPÉCIALES HAUTES TEMPÉRATURES
SPECIAALS VOOR HOGE TEMPERATUUR

6.



CS-350

HAUTE TEMPÉRATURE

Mastic silicone neutre résistant aux hautes températures. résiste jusqu'à 350°C.

Etanchéité des composants soumis à des températures élevées : radiateurs, tuyaux, cheminées, moteurs, poêles industriels, etc.

HOGE TEMPERATUUR

Hoog temperatuurbestendige neutrale siliconenkit. Bestand tot 350°C. Afdichting van onderdelen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld: radiatoren, leidingen, schoorstenen, motoren, industriële kachels, enz, leidingen, schoorstenen, motoren, industriële kachels, enz.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 ud	● ● Gris et Noir/ Grijs en zwart





CS-240

Mastic silicone neutre ignifuge.

Fournit une bonne résistance à la propagation du feu et fumée. Étanchéité des portes et fenêtres coupe-feu, armoires électriques, gaines électriques, ascenseurs, conduits de chauffage.

Neutrale vlamvertragende siliconenkit.

Biedt goede weerstand tegen de verspreiding van vuur en rook. Afdichting van branddeuren en -ramen, elektriciteitskasten, elektrische leidingen, liften, verwarmingsbuizen.

Classement feu/ Brandclassificaties
B-s2,d0 selon UNE-EN 13501-1:2002

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 ud	<input type="radio"/> Blanc/Wit



CA-1500

Mastic réfractaire résistant à des chaleurs très élevées (jusqu'à 1500°C). Résiste au contact du feu. Réparation de fissures et scellement des joints sans mouvement des briques réfractaires. Scellement de montage de barbecues, cheminées et fours.

Vuurvaste mastiek bestand tegen zeer hoge hitte (tot 1500°C). Bestand tegen contact met vuur. Scheurherstel en voegafdichting zonder beweging van vuurvaste stenen. Afdichten van montage van barbecues, open haarden en ovens.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 ud	<input checked="" type="radio"/> Gris et Noir



6.

SPECIALS VOOR HOGE TEMPERATUUR
SPÉCIALES HAUTES TEMPÉRATURES



CU-291

Mastic Polyurethane.

Joints de dilatation, constructions métalliques, carrosseries etc. Peut être peint.

Polyurethaan kit.

Uitzettingsvoegen, metalen constructies metalen constructies, auto's enz. Kan geschilderd worden.


CA-8

Mastic acrylique. joint et fissures de faibles mouvements pour matériaux de construction. Peut être peint et vernis. Ne coule pas, lissage facile.

Acrylkit voor voegen en scheuren van lage voor bouwmaterialen. Kan geschilderd en gelakt worden. Druift niet, gemakkelijk glad te strijken.

Conditionnement Vaardigheid	Carton de Presentatieh	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 udт	<input type="radio"/> Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> Wit, Grijs, Bruin en Zwart.
Poche 600 ml	20 udт	<input type="radio"/> Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> Wit, Grijs, Bruin en Zwart.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	25 ud	<input type="radio"/> Blanc, Gris, Marron et Noir/ <input checked="" type="radio"/> Wit, Grijs, Bruin en Zwart.





7. MOUSSE POLYURÉTHANE POLYURETHAANSCHUIM

7.
MOUSSE POLYURÉTHANE
POLYURETHAANSCHUIM



NOUVEAU

QUIADSA SP-SPRAY

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Mousse pulvérisable pour application au pistolet.
Isolation thermique et acoustique dans les endroits difficiles d'accès, tels que les tuyaux, les garages, les citernes, les réservoirs, etc. Evite la condensation

THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

Spuitleer schuim voor pistooltoepassing.
Thermische en akoestische isolatie op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals leidingen, garages, tanks, enz.
Voorkomt condensatie.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 ud	● Blanc/Wit





SP-FIX

Adhésif polyuréthane à faible expansion. Séchage rapide. Excellente résistance à la traction. Idéal pour le collage de panneaux, bois, plaques de plâtre, stratifié, polystyrène, béton cellulaire... Application manuelle et par pulvérisation.

Polyurethaanlijm met lage expansie. Snelle droging. Uitstekende treksterkte. Ideaal voor het verlijmen van panelen, hout, gipsplaat, laminaat, polystyreen, gasbeton, enz. Handmatige toepassing en sputtoepassing.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750ml	12 ud	<input type="radio"/> Gris / Grijs



SP-COMBI

Fixation et remplissage des vides, isolation thermique et acoustique, placement des cadres, portes et fenêtres. Application manuelle et par pulvérisation. Facile d'utilisation.

Bevestiging en opvulling van holten, thermische en akoestische isolatie en akoestische isolatie, plaatsing van kozijnen, deuren en ramen. Manuele en sputtoepassing. Gemakkelijk gemakkelijk te gebruiken.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750ml	12 ud	<input checked="" type="radio"/> Jaune / Geel





SP-128

APPLICATION MANUELLE

Fixation et remplissage des vides, isolation thermique et acoustique, placement des cadres, portes et fenêtres.

Bevestiging en opvulling van holten, thermische en akoestische isolatie en geluidsisolatie, plaatsing van kozijnen, deuren en ramen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750ml	12 ud	● Jaune / Geel



SP-129

APPLICATION DU PISTOLET

Fixation et remplissage des vides, isolation thermique et acoustique, placement des cadres, portes et fenêtres.

Bevestiging en opvulling van holten, thermische en akoestische isolatie en geluidsisolatie, plaatsing van kozijnen, deuren en ramen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750ml	12 ud	● Jaune / Geel



SP-126

APPLICATION MANUELLE

Mousse expansion contrôlée.

Schuim met gecontroleerde expansie.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750ml	12 ud	● Brun/ Bruin



SP-125

APPLICATION PISTOLET

Mousse expansion contrôlée.

Schuim met gecontroleerde expansie.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750ml	12 ud	● Brun / Bruin



SP-TEJAS

MOUSSE DE POLYURETHANE 2 EN 1 SPÉCIAL CARREAUX

Mousse à expansion contrôlée.
Application manuelle et pistolet.

POLYURETHAANSCHUIM 2 IN 1 TEGELS SPECIAAL

Schuim met gecontroleerde expansie.
Handmatige toepassing en sputtoepassing sputpistool.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750ml	12 ud	● Brun / Bruin

2 EN 1



SP-127

Mousse polyuréthane ignifuge 2 en 1.

Mousse résistante au feu. Classifiée B1 selon la norme DIN 4102 partie 1. Application manuelle ou pistolet.

Polyuretanoschuim 2 in 1 vuurvast.

Brandwerend schuim. Klasse B1 volgens DIN 4102 deel 1. Handmatige toepassing of spuitapplicatie.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 ud	● Rouge / rood



S-131

Dissolvant de nettoyage pour mousse de polyuréthane fraîche.

Reinigingsmiddel voor polyurethaanschuim schuim.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Pot 500ml	12 ud

7.

MOUSSE POLYURÉTHANE
MOUSSE POLYURÉTHANE

8. ADHÉSIF DE MONTAGE

ADHÉSIF DE MONTAGE



S-100

Adhésif de montage à haute viscosité et haute résistance prise initiale élevée. Séchage rapide avec un grand pouvoir garnissant. Pour tous les types de bois, béton, plastiques, pierre, plinthes etc. Produit non indiqué pour le polystyrène expansé, polypropylène, polyéthylène et téflon.

Montagelijm met hoge viscositeit en hoge sterkte Hoge initiële set. Snelle droging met hoge vulkracht. Voor alle soorten hout, beton kunststoffen, steen, plinten enz. Niet geschikt voor polystyreen, polypropyleen, polyethyleen en Teflon.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Cartouche 300 ml	25 ud
Tube 120 g	12 ud



*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Cartouche 290 ml	12 ud





CH-140

Adhésif de montage, sans solvant, haute viscosité. Prise immédiate. Sans odeur. Indiqué pour la pose de plinthes, moulures, Fonds d'armoires et pour assembler des matériaux tels que : bois, béton, polystyrène, plastiques, etc.

Oplosmiddelvrije montagelijm met hoge viscositeit. Onmiddellijke uitharding. Reukloos. Geschikt voor de montage van plinten, en voor het verbinden van materialen zoals: hout, beton, polystyreen materialen zoals: hout, beton, polystyrene, kunststoffen, enz.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 ud	<input type="radio"/> Blanc/Wit
Tube 180 g	12 ud	<input type="radio"/> Blanc/Wit

CH-150 INVISIBLE

Adhésif de montage, sans solvants. Blanc à l'application et transparent après séchage (48 heures). Saisie immédiate. Indiqué pour le placement des plinthes, moulures, polystyrène, bois, béton, etc.

Oplosmiddelvrije montagelijm. Wit bij het aanbrengen en transparant na droging (48 uur). Kan onmiddelijk onmiddelijk. Geschikt voor de montage van plinten, polystyreen, hout, beton, enz.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Cartouche 300 ml	12 ud



9. COLLES

WACHTRIJEN

9.
COLLES
WACHTRIJEN



HM-425

COLLE BLANCHE

Colle blanche pour bois.

Séchage rapide. Colle panneaux de particules, MDF, etc. Résistant à l'humidité (D-2).

COLLE BLANCHE

Witte lijm voor hout.

Snelle droging. Lijm voor spaanplaat, MDF, enz. Vochtbestendig (D-2).

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Biberon 125, 250 y 500g	12 ud
Biberon 750 g	9 ud
Pot 1 kg	6 ud
Bidons 6 kg y 12 kg	1 ud
Carafe et seau 23 kg	1 ud



HM-658

Colle blanche pour bois, résistante à l'humidité (D-3). Menuiserie extérieure : fenêtres, portes, platesformes, etc... Transparent une fois sec.

Witte, vochtbestendige houtlijm (D-3). Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, platforms enz. In droge toestand transparant.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Biberon 750 g	9 ud
Bidons de 5 y 10 kg	1 ud
Bidons de 20 kg	1 ud



H-210

Colle spéciale. Pour la pose de sol souples, telles que moquettes, PVC, linoléum, etc...

Speciale lijm. Voor de installatie van zachte vloeren, zoals tapijten, PVC, linoleum, enz.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Pot 1 kg	6 ud
Bidons 5 kg	1 ud
Bidons 15 kg	1 ud



S-30

Séchage rapide et colle de haute qualité.
 Pour toutes sortes de matériaux, l'industrie du bois et de la décoration. Sans toluène.

Sneldrogende lijm van hoge kwaliteit.
 Materialen, houtindustrie en decoratie en decoratie. Tolueenvrij.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Tube 125 ml	16 ud
Pot 250 ml	24 ud
Pot 500 ml	12 ud
Pot 1 l	6 ud
Pot 5 l	4 ud
Lata 24 l	1 ud

**SANS
TOLUÈNE**



S-CONTACT

Colle de contact polyvalent en aérosol,
 pour tous types de matériaux.
 Application facile.

Multifunctionele contactlijm in sputibus,
 voor alle soorten materialen.
 Gemakkelijke toepassing.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Pot 400 ml	6 ud



S-19

Pour tubes PVC évacuation et pression.

Voor PVC afvoer- en drukbuizen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
250 ml avec pinceau	24 ud
500 ml avec pinceau	12 ud
1l avec pinceau	6 ud





S-20

Colle pour tuyaux de haute qualité à séchage rapide Tuyaux sous pression en PVC, tuyaux, évacuation, etc.

Sneldrogende pijplijm van hoge kwaliteit PVC-drukleidingen, slangen, afvoeren, enz.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Tube 125 ml	16 ud
250 ml avec pinceau	24 ud
500 ml avec pinceau	12 ud
1l avec pinceau	6 ud



10. CIANOACRILATOS

CIANOACRILATOS

12.
CIANOACRILATOS
CIANOACRILATOS



B-689

Colle gel cyanoacrylate collage instantané spécial bois et matériaux poreux en général.

Cyanoacrylaat-gel lijm voor onmiddellijke verlijming van hout en poreuze materialen in het algemeen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
20 g	12 ud
50 g	12 ud

B-689/3

Colle liquide cyanoacrylate special plastiques, metaux, verre et matériaux non poreux.

Vloeibare cyanoacrylaatlijm voor kunststoffen, metalen glas en nietporeuze materialen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
20 g	12 ud
50 g	12 ud



12.

CIANOACRILATOS
CIANOACRILATOS

SP-1612

Accélérateur de cyanoacrylate.

Cyanoacrylaat versneller.

B-689 + SP-1612

Pack cyanoacrylate + accélérateur.

Pack Cyanoacrylaat + versneller.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Pot 200 ml	12 ud

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Rétractable Ciano+ Rétractable	Caja 6 ud

11. SPÉCIAL BOIS

SPECIAAL HOUT

SPÉCIAL BOIS
SPECIAAL HOUT



CM-10 POWER

JOINTAGE ET ADHESIF POUR BOIS BASE ACRYLIQUE

Spécial pour tous types de joints et collage de menuiserie et plinthes.

Peut être peint et verni. Ne noircit pas une fois sec. Sans solvants et silicones. Durée de conservation : 5 ans dans l'emballage.

HOUTKIT EN LIJM OP WATERBASIS

Hout renoveren, scheuren en gaten vullen, herstellen van ontbrekende stukken.

Krimpt en scheurt niet. Na droging schuurbaar, overschilderbaar en vernisbaar. Op waterbasis, zonder oplosmiddelen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300ml	12 ud	 Chêne, Sapelli, Pin, Hêtre, Cerisier, Noyer, Wengé, Gris Clair, Gris Foncé, Lin Cancun, Blanc et Blanc Glacier./ Eiken, sapelli, grenen, beuken, kersen, walnoot, wengé, lichtgrijs, donkergruis, Cancún-linnen, wit en gletsjerwit.





11.

SPECIAAL HOUT
SPÉCIAL BOIS

B-1438

COLLE POLYURÉTHANE

Colle polyuréthane résistante à l'humidité (d4) collage bois-bois et bois avec d'autres matériaux. Nautisme, menuiserie, meubles...

Vochtbestendige polyurethaanlijm (d4) voor het verlijmen van hout op hout en hout op andere materialen. Materialen. Marine, schrijnwerkerij, meubels...

PLASTE-PLUS MADERA

RÉPARATION DU BOIS

Rénovation du bois, rebouchage de fissures, de trous, reconstitution de morceaux manquants.

Ne retrecit pas, ne fissure pas. Se ponce, peint et vernis une fois sec. A base d'eau, sans solvants.

HOUTREPARATIE

Hout renoveren, scheuren en gaten vullen, herstellen van ontbrekende stukken. Krimpt en scheurt niet. Na droging schuurbaar, overschilderbaar en vernisbaar. Op waterbasis, zonder oplosmiddelen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Biberon 500 g	12 ud
Biberon 750 g	9 ud



Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Tube 100 ml	12 ud	
Terrina 250 ml	12 ud	Blanc, Hêtre, Cerisier, Noyer, Chêne, Pin, Wengué, Sapin, Teck et Naturel./ Wit, Beuken, Kersen, Walnoot, Eiken, Grenen, Wenge, Sapelli, Teak en Natuur.

11.

SPEZIAAL HOUT
SPÉCIAL BOIS

MAD MAX

ADHÉSIF POUR BOIS

Adhésif D4 extrêmement fort à base de polymères de silane modifiés.
Collage extra fort pour bois / bois et sur la plupart des matériaux de construction.
Adhésif sans perte de volume ni expansion, peignable et sûr durant son application.

Extreem sterke D4-lijm op basis van gemodificeerde silaanpolymeren.
Extra sterke hechting voor hout/hout en de meeste bouwmaterialen.
Lijn zonder volumeverlies of uitzetting, overschilderbaar en veilig tijdens het aanbrengen.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie
Applicateur 380 g	12 ud





PM-45

COLLET PARQUET

Polymère nouvelle génération pour parquets et planchers.
Collage de tous types de bois et stratifiés.

- Séchage rapide. Absorbe les vibrations et le bruit.
- Facile à appliquer. Adhère même sur les surfaces humides.

Nieuwe generatie polymer voor parket en vloeren. Lijmt alle houtsoorten en laminaat.

- Sneldrogend. Absorbeert trillingen en geluid.
- Gemakkelijk aan te brengen. Hecht zelfs op vochtige oppervlakken.

Conditionnement Vaardigheid	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Poche 600 ml	12 ud	Beige/ Beige
Pot 14 kg (2 Poches x 7 kg)	1 ud	Beige/ Beige
Carton 21 kg (3 Poches x 7 kg)	1 ud	Beige/ Beige

12. PISTOLETS APPLICATEURS APPLICATOR PISTOLEN

PISTOLETS APPLICATEURS
APPLICATOR PISTOLEN

12.



P-120

Pistolet d'application de mousse polyuréthane.

Polyurethaanschuim pistool.



P-130

Pistolet d'application de mousse polyuréthane professionnel. Tige amovible. Joints, buse et filetage de téflon.

Professioneel pistool voor het aanbrengen van polyurethaanschuim professioneel polyurethaanschuim pistool. Steel verwijderbaar. Afdichtingen, mondstuk en schroefdraad van teflon.

Présentation
Presentatie

1 Ud

Présentation
Presentatie

1 Ud

**P-1441**

Pistolet de haute qualité pour l'application de mastics.

Hoogwaardig pistool voor het aanbrengen van aanbrenges van kitten.

Présentation / Presentatie

24 Ud

**P-1442**

Pistolet tubulaire fermé pour application de mastics en poche jusqu'à 400 ml.

Gesloten buispistool voor aanbrengen van kitten in zakken tot 400 ml.

Présentation / Presentatie

12 Ud

PISTOLETS APPLICATEURS
APPLICATOR PISTOLEN**12.****P-1443**

Pistolet tubulaire fermé pour application de mastics en poche jusqu'à 600 ml.

Gesloten buispistool voor aanbrengen van kitten in zakken tot 600 ml.

Présentation / Presentatie

6 Ud

**P-1444**

Pistolet applicateur à cartouche de scellement chimique de 410 ml..

Applicator pistool met 410 ml chemisch product
410 ml. chemisch kitpistool.

Présentation / Presentatie

12 Ud

**COUPE CANULE PRÉSENTATION/
CANULE SNIJDER PRESENTATIE**Carton de
Presentatie

12 ud





EMBALLAGE
100%
RECYCLÉ

PLUS DURABLE, TOUT ÉGALEMENT EFFICACE

NOS BUTS



Réduction
avant 2025



Plastiques à usages uniques
avant 2025



Réutilisation des emballages
avant 2025



Emballages recyclables
avant 2030

QUIADSA®

www.quiadsa.es

QUIADSA®

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
MASTIC, ADHÉSIFS,
SILICONES ET IMPERMÉABILISANTS

www.quiadsa.com

USINE ET BUREAUX

C/ Valdelacueva, s/n
28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
serviceclient@quiadsa.com

**CATALOGUE
DE PRODUITS
2024**

CS-34

